



ZOLDERTRAPPEN

VERKOOPPRIJZEN OP 01.03.2011

LWS Smart



Deze **3 of 4-delige dennenhouten zoldertrap** is voorzien van een **geïsoleerd luik, bekleed met beige hardboard**. De treden zijn door de ingefreesde groeven slipvast en verhogen daardoor de veiligheid.

Technische specificaties:

■ max. belasting	160 kg
■ U-waarde luik	1,1 W/m ² K
■ hoogte kast	14 cm
■ breedte tredevlak	8 cm
■ afstand tussen de treden	25 cm
■ lengte tredevlak	34 cm
■ dikte trede	2 cm
■ dikte luik	3,6 cm
■ dikte thermische isolatie	3 cm
■ max. plafondhoogte	280/305 cm

LWK Komfort



Deze **3 of 4-delige dennenhouten zoldertrap** is voorzien van een **geïsoleerd luik, bekleed met witte hardboard** zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde.

De treden zijn door de ingefreesde groeven slipvast en verhogen daardoor de veiligheid.

De **rode metalen handgreep** verhoogt de veiligheid bij het belopen van de trap. De meegeleverde (enkel op de 3-delige) **antislipvoetjes**, onderaan de trap, voorkomen eventuele beschadigingen van de vloer.

Technische specificaties:

■ max. belasting	160 kg
■ U-waarde luik	1,1 W/m ² K
■ hoogte kast	14 cm
■ breedte tredevlak	8 cm
■ afstand tussen de treden	25 cm
■ lengte tredevlak	34 cm
■ dikte trede	2 cm
■ dikte luik	3,6 cm
■ dikte thermische isolatie	3 cm
■ max. plafondhoogte	280/305 cm

LWL Lux



Deze **3-delige dennenhouten zoldertrap** is voorzien van een **geïsoleerd luik, bekleed met witte hardboard** zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde.

De treden zijn door de ingefreesde groeven slipvast en verhogen daardoor de veiligheid.

De **twee rode metalen handgrepen** verhogen de veiligheid en het gebruikskomfort bij het belopen van de trap.

Het **gepatenteerd mechanisme met ingebouwde gasdrukveer**, gemonteerd tussen het eerste en tweede ladderdeel, versoepelt het opplooiën en uitvouwen van de ladderdelen gezien het gewicht van deze ladderdelen niet meer moet worden getorst. Bijkomend blijft, bij het openen en sluiten, het luik in elke gewenste positie hangen.

De meegeleverde **antislipvoetjes**, onderaan de trap, voorkomen eventuele beschadigingen van de vloer.

Technische specificaties:

■ max. belasting	160 kg
■ U-waarde luik	1,1 W/m ² K
■ hoogte kast	14 cm
■ breedte tredevlak	8 cm
■ afstand tussen de treden	25 cm
■ lengte tredevlak	34 cm
■ dikte trede	2 cm
■ dikte luik	3,6 cm
■ dikte thermische isolatie	3 cm
■ max. plafondhoogte	280/305 cm

LTK Thermo

– extra thermische isolatie



Deze **3-delige dennenhouten zoldertrap** is voorzien van een **sterk geïsoleerd luik, bekleed met witte hardboard** zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde.

De treden zijn door de ingefreesde groeven slipvast en verhogen daardoor de veiligheid.

De **rode metalen handgreep** verhoogt de veiligheid bij het belopen van de trap. De meegeleverde **antislipvoetjes**, onderaan de trap, voorkomen eventuele beschadigingen van de vloer.

Technische specificaties:

■ max. belasting	160 kg
■ U-waarde luik	0,76 W/m ² K
■ hoogte kast	22 cm
■ breedte tredevlak	8 cm
■ afstand tussen de treden	25 cm
■ lengte tredevlak	34 cm
■ dikte trede	2 cm
■ dikte luik	6,6 cm
■ dikte thermische isolatie	6 cm
■ max. plafondhoogte	280 cm

LDK Komfort

– tweedelig schuifbaar



Deze **2-delige schuifbare dennenhouten zoldertrap**, is voorzien van een **geïsoleerd luik, bekleed met witte hardboard** zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde.

De treden zijn door de ingefreesde groeven slipvast en verhogen daardoor de veiligheid.

De **rode metalen handgreep** verhoogt de veiligheid bij het belopen van de trap.

Technische specificaties:

■ max. belasting	160 kg
■ U-waarde luik	1,1 W/m ² K
■ hoogte kast	14 cm
■ breedte tredevlak	8 cm
■ afstand tussen de treden	25 cm
■ lengte tredevlak	34 cm
■ dikte trede	2 cm
■ dikte luik	3,6 cm
■ dikte thermische isolatie	3 cm
■ max. plafondhoogte	280/300/335 cm

LWF – brandwerend EI₂30



Deze **3-delige dennenhouten zoldertrap** is voorzien van een **brandwerend luik**, gevuld met 30mm steenwol. Deze trap beperkt de verspreiding van het vuur in geval van brand in een gebouw, dankzij de brandwerendheid gedurende 30 minuten volgens de norm EN 13501-2:2006.

De treden zijn door de ingefreesde groeven slipvast en verhogen daardoor de veiligheid.

De **rode metalen handgreep** verhoogt de veiligheid bij het belopen van de trap. De meegeleverde **antislipvoetjes**, onderaan de trap, voorkomen eventuele beschadigingen van de vloer.

Technische specificaties:

■ max. belasting	160 kg
■ U-waarde luik	0,9 W/m ² K
■ brandwerendheid EI ₂	30 min.
■ hoogte kast	14 cm
■ breedte tredevlak	8 cm
■ afstand tussen de treden	25 cm
■ lengte tredevlak	34 cm
■ dikte trede	2 cm
■ dikte luik	4,2 cm
■ dikte thermische isolatie	3 cm
■ max. plafondhoogte	280/305 cm

LSF – brandwerend EI₂60



Deze **brandwerende schaartrap** garandeert een veilige en gemakkelijke toegang tot de zolder, en zorgt tevens voor een vertraging van de branduitbreiding in het gebouw. Dankzij een modern opvouwsysteem van de ladder kan deze tot kleinere lengtes worden opgevouwen waardoor een kleinere kastafmeting mogelijk wordt. Tussen luik en kast is een dichtingsband voorzien die onder invloed van temperatuurstijging expandeert en de rook verhindert naar de bovenliggende ruimte te gaan.

Technische specificaties:

■ max. belasting	250 kg
■ brandwerendheid EI ₂	60 min.
■ hoogte kast	14 cm
■ breedte tredevlak	8 cm
■ afstand tussen de treden	25 cm
■ lengte tredevlak	
	40 cm (voor kastbreedte 70 cm)
	32 cm (voor kastbreedte 60 cm)
	30 cm (voor kastbreedte 50 cm)
■ dikte luik	5,4 cm
■ max. plafondhoogte	300 cm

LST / LSZ – kleine plafondopeningen



LSZ –
snelmontage-
systeem



Deze **schaartrap** is voorzien van een **geïsoleerd luik, bekleed met witte hardboard** zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde.

Dit soort trap is bedoeld voor kleinere trapgaten in plafonds. Dankzij het accordeonsysteem van de ladder neemt ze opgeplooid minder plaats in en zijn de afmetingen van de omkasting kleiner dan normaal.

T.o.v. de LST schaartrap is de **LSZ schaartrap** bijkomend voorzien van voorge-monteerde afdeklatten en een systeem voor **snelle montage**. Dit laatste houdt in dat op de 4 hoeken van de kast zich een schroefstelsel met draadstang bevindt, dat toelaat de kast tegen het plafond te trekken.

Technische specificaties:

■ max. belasting	200 kg
■ U-waarde luik	1,1 W/m ² K
■ hoogte kast	18 cm
■ breedte tredevlak	8 cm
■ afstand tussen de treden	25 cm
■ lengte tredevlak	
	38 cm (voor kastbreedte 70 cm)
	30 cm (voor kastbreedte 60 cm)
	26 cm (voor kastbreedte 50 cm)
■ dikte luik	3,6 cm
■ dikte thermische isolatie	3 cm
■ max. plafondhoogte	280 cm

LMS / LMK – metalen ladder



De hier getoonde
zoldertrap is van
het type LMK!

Deze **3-delige metalen zoldertrap** is voorzien van een **geïsoleerd luik, bekleed met beige hardboard**.




De treden uit gelast plaatstaal op metalen trapbomen bieden de best mogelijke stabiliteit en een maximale belasting van 200 kg is dan ook toegelaten. De geponste gaten in de treden zorgen voor een antislip-oppervlak. De metalen ladder is in RAL 7022 gelakt.

T.o.v. de LMS metalen zoldertrap is de **LMK metalen zoldertrap** bijkomend voorzien van een witte hardboard bekleding zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van het luik, en een rode metalen handgreep die de veiligheid bij het belopen van de trap verhoogt.




Technische specificaties:

■ max. belasting	200 kg
■ U-waarde luik	1,1 W/m ² K
■ hoogte kast	14 cm
■ breedte tredevlak	8 cm
■ afstand tussen de treden	25 cm
■ lengte tredevlak	34 cm
■ dikte luik	3,6 cm
■ dikte thermische isolatie	3 cm
■ max. plafondhoogte	280/305 cm



LWS Smart

opening plafond (cm)	57x112,6	60x94	60x100	60x112,6	60x120	60x130	60x140	70x94	70x100	70x112,6	70x120	70x130	70x140
afmetingen kast (cm)	55x111	58x92,4	58x98,4	58x111	58x118,4	58x128,4	58x138,4	68x92,4	68x98,4	68x111	68x118,4	68x128,4	68x138,4
3-delig tot 280 cm plafondhoogte  8 - 15													
€ (BTW niet in.)	114,77	—	—	114,77	114,77	118,47	—	—	—	116,62	116,62	118,47	129,58
€ (BTW 21% in.)	138,87	—	—	138,87	138,87	143,35	—	—	—	141,11	141,11	143,35	156,79
4-delig tot 280 cm plafondhoogte  15													
€ (BTW niet in.)	—	129,58	129,58	—	—	—	—	129,58	136,98	—	—	—	—
€ (BTW 21% in.)	—	156,79	156,79	—	—	—	—	156,79	165,75	—	—	—	—
3-delig tot 305 cm plafondhoogte  15													
€ (BTW niet in.)	—	—	—	—	—	136,98	138,84	—	—	—	—	138,84	146,24
€ (BTW 21% in.)	—	—	—	—	—	165,75	167,99	—	—	—	—	167,99	176,95

LWK Komfort

opening plafond (cm)	57x112,6	60x94	60x100	60x112,6	60x120	60x130	60x140	70x94	70x100	70x112,6	70x120	70x130	70x140
afmetingen kast (cm)	55x111	58x92,4	58x98,4	58x111	58x118,4	58x128,4	58x138,4	68x92,4	68x98,4	68x111	68x118,4	68x128,4	68x138,4
3-delig tot 280 cm plafondhoogte  8 - 15													
€ (BTW niet in.)	135,13	—	—	136,98	135,13	140,69	—	—	—	136,98	138,84	149,94	164,75
€ (BTW 21% in.)	163,51	—	—	165,75	163,51	170,23	—	—	—	165,75	167,99	181,43	199,35
4-delig tot 280 cm plafondhoogte  15													
€ (BTW niet in.)	—	151,79	151,79	—	—	—	—	151,79	157,35	—	—	—	—
€ (BTW 21% in.)	—	183,67	183,67	—	—	—	—	183,67	190,39	—	—	—	—
3-delig tot 305 cm plafondhoogte  15													
€ (BTW niet in.)	—	—	—	—	—	164,75	166,60	—	—	—	—	166,60	179,56
€ (BTW 21% in.)	—	—	—	—	—	199,35	201,59	—	—	—	—	201,59	217,27

LWL Lux

opening plafond (cm)	60x120	60x130	70x120	70x130	70x140
afmetingen kast (cm)	58x118	58x128	68x118	68x128	68x138
3-delig tot 280 cm plafondhoogte  20					
€ (BTW niet in.)	175,86	—	179,56	194,37	214,73
€ (BTW 21% in.)	212,79	—	217,27	235,19	259,83
3-delig tot 305 cm plafondhoogte  30					
€ (BTW niet in.)	—	214,73	—	216,58	233,24
€ (BTW 21% in.)	—	259,83	—	262,07	282,23

LXN verhogingskast

Verhoogt de kast van de zoldertrap waarop het is gemonteerd met 10 cm. Samenstelling: massief houten kast (10 cm hoog) en de nodige bevestigingen. Beschikbaar in alle standaard afmetingen. Niet toepasbaar op LDK en LSF!
Prijs op aanvraag!

LXW bovenluik


Verhindert de accumulatie van vuil en stof, afkomstig van de zolderruimte, in de kast van de zoldertrap. Verbetert de thermische isolatie en luchtdichtheid van de zoldertrap waarop het is gemonteerd. Samenstelling: massief houten kast (20 cm hoog), dichting rondom, dikte luik 3,6 cm, handgreep, gasdrukveren en de nodige bevestigingen. Beschikbaar in alle standaard afmetingen. Niet toepasbaar op LDK en LSF!
Prijs op aanvraag!




Afdeklatten LXL  8
Afmetingen 70x140
€ (BTW niet in.) 17,40
€ (BTW 21% in.) **21,06**



Traphek LXB  8
Afmetingen 70x130x95 [cm]
€ (BTW niet in.) 34,81
€ (BTW 21% in.) **42,12**



Handgreep LXH  8
Afmetingen 50 - 75 [cm]
€ (BTW niet in.) 17,03
€ (BTW 21% in.) **20,60**



Afdeklatten LXL-PVC  8
Afmetingen 60/70x120 of 86x140 [cm]
€ (BTW niet in.) 17,40
€ (BTW 21% in.) **21,06**



Antislip LXS  8
€ (BTW niet in.) 3,78
€ (BTW 21% in.) **4,58**



Snelmontage LXX  8
€ (BTW niet in.) 15,13
€ (BTW 21% in.) **18,31**



Bovenluik LXW

LTK Thermo

opening plafond (cm)	60x120	70x120	70x130	70x140
afmetingen kast (cm)	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4
3-delig tot 280 cm plafondhoogte 🚚 8				
€ (BTW niet in.)	172,49	176,85	198,67	216,13
€ (BTW 21% in.)	208,71	213,99	240,40	261,52

LWF

opening plafond (cm)	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130
afmetingen kast (cm)	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	84x128,4
3-delig tot 280 cm plafondhoogte 🚚 15					
€ (BTW niet in.)	261,86	270,59	279,32	288,05	296,78
€ (BTW 21% in.)	316,85	327,42	337,98	348,54	359,10
3-delig tot 305 cm plafondhoogte 🚚 15					
€ (BTW niet in.)	—	—	305,51	314,23	322,96
€ (BTW 21% in.)	—	—	369,66	380,22	390,79

LSF

opening plafond (cm)	50x70	60x90	60x120	70x80	70x90	70x110	70x120
afmetingen kast (cm)	49x68,5	59x88,5	59x118,5	69x78,5	69x88,5	69x108,5	69x118,5
Schaartrap tot 300 cm plafondhoogte 🚚 15							
€ (BTW niet in.)	501,90	501,90	501,90	501,90	501,90	501,90	501,90
€ (BTW 21% in.)	607,30	607,30	607,30	607,30	607,30	607,30	607,30

Trede-element LSS 🚚 15

€ (BTW niet in.)	34,04	Het verlengen van de brandwerende schaartrap LSF kan gebeuren door het verlengen met één trede-element LSS (kastbreedte aangeven!) tot de hoogte van max. 320 cm.
€ (BTW 21% in.)	41,19	

LST

opening plafond (cm)	51x80	60x90	60x120	70x80	70x120
afmetingen kast (cm)	51x79,4	59x89,4	59x119,4	69x79,4	69x119,4
Schaartrap tot 280 cm plafondhoogte 🚚 15					
€ (BTW niet in.)	272,87	283,68	294,69	283,68	305,51
€ (BTW 21% in.)	330,17	343,26	356,58	343,26	369,66

LSZ

opening plafond (cm)	51x80	70x80	70x120
afmetingen kast (cm)	51x79,4	69x79,4	69x119,4
Schaartrap tot 280 cm plafondhoogte 🚚 15			
€ (BTW niet in.)	366,23	377,61	398,49
€ (BTW 21% in.)	443,14	456,91	482,17

Trede-element LSS 🚚 15

€ (BTW niet in.)	34,04	Het verlengen van de schaartrap LST of LSZ kan gebeuren door het verlengen met max. twee trede-elementen LSS (kastbreedte aangeven!) tot de hoogte van max. 330 cm.
€ (BTW 21% in.)	41,19	

LDK Komfort

opening plafond (cm)	60x120	70x120	70x130	70x140
afmetingen kast (cm)	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4
Kast met ladder-element				
2-delig tot 280 cm plafondhoogte 🚚 8				
€ (BTW niet in.)	143,47	147,83	165,29	178,38
€ (BTW 21% in.)	173,60	178,88	200,00	215,84
2-delig tot 300 cm plafondhoogte 🚚 8				
€ (BTW niet in.)	161,57	165,93	183,39	196,49
€ (BTW 21% in.)	195,50	200,78	221,90	237,75
2-delig tot 335 cm plafondhoogte 🚚 8				
€ (BTW niet in.)	166,10	170,46	187,92	201,01
€ (BTW 21% in.)	200,98	206,26	227,38	243,22

LDS



Ladder-element

LDS-9	
€ (BTW niet in.)	43,09
€ (BTW 21% in.)	52,14
LDS-10	
€ (BTW niet in.)	61,19
€ (BTW 21% in.)	74,04
LDS-11	
€ (BTW niet in.)	65,71
€ (BTW 21% in.)	79,51

Kast zonder ladder-element

€ (BTW niet in.)	100,38	104,74	122,20	135,30
€ (BTW 21% in.)	121,46	126,74	147,87	163,71

LDS-9 --> 9 treden
 LDS-10 --> 10 treden
 LDS-11 --> 11 treden

LMS

opening plafond (cm)	60x120	60x130	70x120	70x130	70x140
afmetingen kast (cm)	58x118,4	58x128,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4
3-delig tot 280 cm plafondhoogte 🚚 8					
€ (BTW niet in.)	140,69	—	146,24	146,24	155,50
€ (BTW 21% in.)	170,23	—	176,95	176,95	188,15

3-delig tot 305 cm plafondhoogte

€ (BTW niet in.)	—	168,45	—	168,45	179,56
€ (BTW 21% in.)	—	203,83	—	203,83	217,27

LMK

opening plafond (cm)	60x120	60x130	70x120	70x130	70x140
afmetingen kast (cm)	58x118,4	58x128,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4
3-delig tot 280 cm plafondhoogte 🚚 8					
€ (BTW niet in.)	164,75	—	168,45	168,45	175,86
€ (BTW 21% in.)	199,35	—	203,83	203,83	212,79
3-delig tot 305 cm plafondhoogte 🚚 8					
€ (BTW niet in.)	—	222,14	—	222,14	235,10
€ (BTW 21% in.)	—	268,79	—	268,79	284,47

www.fakro.be

Albintra
 BOUWSPECIALITEITEN • SPECIALITES DU BATIMENT