

**DIFUL'R**

**DIFUL'R** is een dynamisch plafondventilatiesysteem dat geproduceerd wordt op basis van Styrodur, het homogeen geëxtrudeerd hard polystyreenschuim met gesloten celstructuur van BASF, lichtgroen gekleurd in de massa en vrij van de CFK's, vernoemd in het protocol van Montreal, waarbij in de panelen speciaal gevormde ventilatieopeningen gemaakt worden. Dit plafondventilatiesysteem wordt vooral toegepast bij de verluchting van varkensfokkerijen (stallen).

De voordelen van het DIFUL'R systeem zijn :

- Uniforme verluchting van het compartiment dankzij de verdeling van de perforaties.
- Hygiënisch; de platen bestaan uit Styrodur en kunnen met een hogedrukreiniger proper gemaakt worden.
- Eenvoudig zelf te plaatsen.
- Debietregeling gebeurt volledig door de ventilator.

**DIFUL'R** est un système de plafond à ventilation dynamique fabriqué à base de Styrodur, le panneau vert en mousse de polystyrène extrudé à structure cellulaire fermée de BASF, et ne contenant aucun des CFC figurant dans le Protocole de Montreal. Dans ces panneaux, on a fraisé des perforations de ventilation d'une forme particulière.

Ce système de plafond diffuseur est principalement utilisé pour l'élevage porcin.

Les avantages du système DIFUL'R sont :

- Une ventilation et un apport suffisant d'oxygène grâce à la forme spécifique des perforations.
- L'hygiène : les plaques sont en Styrodur et peuvent être nettoyées à l'aide d'un nettoyeur à haute pression.
- Simple à mettre en oeuvre.
- Le réglage du débit s'obtient entièrement par le ventilateur.

**TECHNISCHE KENMERKEN :**

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

Type  
 Afmetingen - tand en groef inbegrepen  
 - nuttige afmetingen  
 Dikte  
 Gewicht  
 Druksterkte (DIN 53421)  
 Wateropname  
 Maximale gebruikstemperatuur  
 Brandklasse  
 Aantal perforaties

DIFUL'R  
 2510 x 610 mm  
 2500 x 600 mm  
 30 mm  
 33 kg/m<sup>3</sup>  
 0,30 N/mm<sup>2</sup>  
 0,1 vol %  
 75°C  
 B1-PAIII 2.198  
 95 Ø 8 mm  
 120 Ø 8 mm  
 150 Ø 8 mm  
 150 Ø 10 mm  
 180 Ø 10 mm

Type  
 Dimensions - avec rainure et languette  
 - dimensions utiles  
 Epaisseur  
 Poids  
 Résistance à la compression (DIN 53421)  
 Absorption d'eau  
 Température maximale d'utilisation  
 Classement au feu  
 Nombre de perforations

Maximum debiet (m<sup>3</sup> lucht per uur) per  
 perforatie Ø 8 mm  
 perforatie Ø 10 mm

1  
 1,5

Débit maximal (m<sup>3</sup> d'air par heure) par  
 perforation Ø 8 mm  
 perforation Ø 10 mm

Prijs/plaat Prix/plaque
€
<b>15,37</b>

BTW NIET INBEGREPEN  
 TVA NON COMPRISE

Levering : FRANCO vanaf 400 EUR  
 Livraison : FRANCO à partir de 400 EUR

Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.

Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable.

Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.

Ce tarif annule et remplace tous les précédents.