

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol

Toitures et greniers

Daken en zolders



MULTIFIT 032



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00287906	5413031900105	60	1200 x 6900	1,85	8,28	18	149,04	6,13 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00287910	5413031900129	100	1200 x 4200	3,15	5,04	18	90,72	9,56 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00287914	5413031900143	120	1200 x 3500	3,75	4,20	18	75,60	11,20 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00287923	5413031900181	160	1200 x 2500	5,00	3,00	18	54,00	14,96 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00457950	5413031005176	180	1200 x 2200	5,65	2,64	18	47,52	15,99 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00457958	5413031005190	200	1200 x 2000	6,25	2,40	18	43,20	17,77 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C

Panneau semi-rigide roulé non revêtu, pourvu de repères de coupe pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées. Par sa forte rigidité latérale, ce produit peut être posé entre les chevrons sans fixations supplémentaires.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, halfharde, opgerolde plaat voorzien van snijmarkeringen. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de sparren zonder bijkomende bevestigingen.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1



TP 138



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /paquet m ² /pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02401007	5413031337604	60	600 x 1350	1,85	6,48	20	129,60	6,13 / m²	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02401008	5413031337857	85	600 x 1350	2,65	4,86	20	97,20	8,12 / m²	6 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520179	5413031009488	100	600 x 1350	3,15	4,05	24	97,20	9,55 / m²	5 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520180	5413031009495	120	600 x 1350	3,75	3,24	20	64,80	11,20 / m²	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520181	5413031009501	140	600 x 1350	4,40	3,24	20	64,80	13,04 / m²	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520182	5413031009518	160	600 x 1350	5,00	2,43	20	48,6	14,94 / m²	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C

Panneau nu semi-rigide pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées et cloisons de séparation et d'applique.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, halfharde plaat. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken en scheidings- en voorzetwanden.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

12. Isolation / Isolatie

Knauf Insulation Laine de verre Knauf Insulation Glaswol



MULTIFIT 035



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00287927	5413031900204	60	1200 x 9000	1,70	10,80	24	259,20	3,51 / m ²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00287929	5413031900211	80	1200 x 7000	2,25	8,40	24	201,60	4,53 / m ²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470309	5413031005923	100	1200 x 7400	2,85	8,88	24	213,12	5,30 / m ²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470307	5413031005909	120	1200 x 6200	3,40	7,44	24	178,56	6,26 / m ²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470305	5413031005886	140	1200 x 5300	4,00	6,36	24	152,64	7,17 / m ²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470303	5413031005862	160	1200 x 4600	4,55	5,52	24	132,48	8,35 / m ²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470282	5413031005848	180	1200 x 4100	5,10	4,92	24	118,08	9,62 / m ²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470267	5413031005824	200	1200 x 3700	5,70	4,44	24	106,56	10,69 / m ²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470154	5413031005763	220	1200 x 3400	6,25	4,08	24	97,92	11,78 / m ²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470181	5413031005787	240	1200 x 3100	6,85	3,72	24	89,28	12,84 / m ²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00470230	5413031005800	260	1200 x 2800	7,40	3,36	24	80,64	13,91 / m ²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C

Panneau semi-rigide roulé non revêtu, pourvu de repères de coupe pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées. Par sa forte rigidité latérale, ce produit peut être posé entre les chevrons sans fixations supplémentaires.

Valeur lambda : 0,035 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, halfharde, opgerolde plaat voorzien van slijmmerkingen. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de sparren zonder bijkomende bevestigingen.

Lambda-waarde: 0,035 W/m.K

Euro brandklasse : A1



KI Fit 035 GP



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00548954	5413031011986	180	580 x 4100	5,10	2,38	48	114,24	10,13 / m ²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00546461	5413031011931	180	600 x 4100	5,10	2,46	48	118,08	10,13 / m ²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00493943	5413031007460	200	580 x 3700	5,70	2,15	48	103,20	11,26 / m ²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00493955	5413031007484	200	600 x 3700	5,70	2,22	48	106,56	11,26 / m ²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00493959	5413031007507	220	580 x 3400	6,25	1,97	48	94,56	12,40 / m ²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00493963	5413031007521	220	600 x 3400	6,25	2,04	48	97,92	12,40 / m ²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00548978	5012061969887	240	580 x 3100	6,85	1,80	48	86,40	13,53 / m ²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00548989	5413031012051	240	600 x 3100	6,85	1,86	48	89,28	13,53 / m ²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C

Isolant thermique et acoustique pour charpentes industrielles et traditionnelles.

Rouleau isolant non revêtu en laine de verre avec ECOSE® Technology. Ce rouleau aux excellentes performances est spécifiquement destiné à l'isolation thermique et acoustique de charpentes industrielles ou traditionnelles.

Valeur lambda : 0,035 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Thermische en akoestische isolatie voor industrieel en traditioneel daktimmerwerk.

Onbeklede isolatierol uit glaswol met ECOSE® Technology. Deze glaswolrol heeft een uitstekende isolatiewaarde en is specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van industrieel of traditioneel daktimmerwerk.

Lambda-waarde: 0,035 W/m.K


Euro brandklasse : A1

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol

Accessoires Toebehoren


Homeseal LDS 0.04

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
00504863	5012061931464	50000 x 1500	150 gr/m ²	75	2,02 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK	

Ecran de sous-toiture Hautement Perméable à la Vapeur d'eau (HPV).
Valeur Sd < 0,04 m

Onderdakfolie met een hoge dampdoorlaatbaarheidsfactor.
Sd-waarde < 0,04 m


Homeseal LDS FlexPlus

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
00504868	5012061931518	40000 x 1500	75 gr/m ²	60	2,39 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK	

Frein-vapeur hygro-régulant
0,2 =<sd =< 20 m

Vochtregulerend damprem
0,2 =<sd =< 20 m

Homeseal LDS 2

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>knauf</i>
00504867	5012061931501	50000 x 1500	120 gr/m ²	75	2,18 / m²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK	



Frein-vapeur étanche à l'air.
Valeur Sd >= 2 m

Luchtdicht dampremmend scherm.
Sd-waarde >= 2 m

12. Isolation / Isolatie

Knauf Insulation Laine de verre Knauf Insulation Glaswol



Homeseal LDS 100

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	m ² /rouleau m ² /rol	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504865	5012061931488	50000 x 2000	185 gr/m ²	100		1,01 / m ²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK
	00527779	5413031010538	12500 x 2000	185 gr/m ²	25	2500	1,14 / m ²	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK

Pare-vapeur translucide polyéthylène blanc assurant une très haute étanchéité à l'air.
Valeur Sd > 100 m

Transparant, wit PE-dampscherm met een zeer hoge luchtdichtheid.
Sd waarde > 100 m



Homeseal LDS Soliplan-1

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504871	5012061931563	40000 x 60	48	24,48 / ROUL-ROL	8 ROUL-ROL / PAQ-PAK

Bande adhésive sur 1 face à base de papier kraft.
* Vente par paquet.

Zelfklevende afdichtingsband op basis van kraftpapier.
* Verkoop per pak.

Homeseal LDS Solifit-1

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504874	5012061931570	25000 x 60	48	18,04 / ROUL-ROL	10 ROUL-ROL / PAQ-PAK


Bande adhésive sur 1 face renforcée de fibre de verre.
* Vente par paquet.

Zelfklevende afdichtingsband versterkt met een laag glasvezel.
* Verkoop per pak.

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol


Homeseal LDS Solifit-2

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
00504872	5012061931709	8000 x 25	75	16,09 / ROUL-ROL	5 ROUL-ROL / PAQ-PAK	

Bande adhésive double face.
Sert à coller les pare-vapeur aux profilés.
* Vente par paquet.

Dubbelzijdige kleefband om dampscherm te bevestigen op profielen.
* Verkoop per pak.


Homeseal LDS Solimur 310

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
00504875	5012061931587	310 ml	60	5,94 / PCE-ST*	20 TUBE-PATROON / PAQ-PAK	

Cartouche de colle pour coller les pare-vapeur aux jonctions des constructions.
* Vente par paquet.

Lijmpatroon om dampschermen aan de omliggende constructies aan te sluiten.
* Verkoop per pak.

Homeseal LDS Manchon 15-22 mm / Homeseal LDS Manchet 15-22 mm

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	<i>KNAUF</i>
00504870	5012061931532	150 x 150 x 30	270	3,56 / PCE-ST*	10 PCE-ST / PAQ-PAK	



Manchon adhésif permettant le passage des gaines à travers la membrane.
* Vente par paquet.

Zelfklevend manchet voor een naadloze doorgang van kabels.
* Verkoop per pak.

12. Isolation / Isolatie

Knauf Insulation Laine de verre Knauf Insulation Glaswol

Homeseal LDS Manchon universel / Homeseal LDS Universele manchet

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504869	5012061931525	400 x 400 x 200	14,26 / PCE-ST*	10 PCE-ST / PAQ-PAK

Manchon à coller permettant le passage de tubes à travers la membrane dont le diamètre varie entre 75 et 125 mm.

* Vente par paquet.

Manchet voor een naadloze doorgang van kabels en leidingen met een diameter tussen 75 en 125 mm.

* Verkoop per pak.



Couteau laine de verre / Isolatiemes

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	02441758	9002824447994	360	13,49 / PCE-ST*	10 PCE-ST / PAQ-PAK

* Vente par paquet

* Verkoop per pak

Thermotape Alu

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Commande min. Min. bestelling	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00071291	5413503511266	20000 x 50	24 PCE-ST / CAR-KAR	4,17 / PCE-ST*	24 PCE-ST / S
	00071292	5413503511280	50000 x 50	24 PCE-ST / CAR-KAR	8,33 / PCE-ST*	24 PCE-ST / S

Bande en aluminium autocollante qui assure l'étanchéité entre les rouleaux de laine de verre TR 312.

A utiliser uniquement avec un rouleau d'isolation revêtu d'alu/Kraft

* Vente par paquet

Zelfklevende aluminiumstrook om de spijkerflenzen van de dakisolatie TR 312 af te plakken.

Enkel bestemd voor gebruik met spijkerflensdeken

* Verkoop per pak

12. Isolation / Isolatie

Knauf Insulation Laine de verre Knauf Insulation Glaswol

Toitures et greniers
Daken en zolders



TR 312



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m².K/W)	m²/rouleau m²/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00280038	5413031370038	60	350 x 14000	1,50	4,90	72	352,80	3,44 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403646	5413031370618	60	450 x 14000	1,50	6,30	48	302,40	3,44 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403647	5413031370625	60	600 x 14000	1,50	8,40	48	403,20	3,44 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00280048	5413031370083	120	350 x 7000	3,00	2,45	72	176,40	5,62 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403655	5413031370212	120	450 x 7000	3,00	3,15	48	151,20	5,62 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403656	5413031370229	120	600 x 7000	3,00	4,20	48	201,60	5,62 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00280051	5413031370106	150	350 x 6000	3,75	2,10	72	151,20	6,48 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403658	5413031371516	150	450 x 6000	3,75	2,70	48	129,60	6,48 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
02403659	5413031371523	150	600 x 6000	3,75	3,60	48	172,80	6,48 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00280053	5413031370113	180	350 x 5000	4,50	1,75	72	126,00	7,54 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403661	5413031371806	180	450 x 5000	4,50	2,25	48	108,00	7,54 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
02403662	5413031371813	180	600 x 5000	4,50	3,00	48	144,00	7,54 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
00280056	5413031370120	200	350 x 4500	5,00	1,575	72	113,40	8,66 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403663	5413031372001	200	450 x 4500	5,00	2,025	48	97,20	8,66 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
02410736	5413031372063	200	600 x 4500	5,00	2,70	48	129,60	8,66 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
02433199	5413031372247	220	450 x 4000	5,50	1,80	48	86,40	9,47 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S
02411159	5413031372209	220	600 x 4000	5,50	2,40	48	115,20	9,47 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / S

Rouleau revêtu d'un pare-vapeur en alu/Kraft pourvu de languettes d'agrafage de 4 cm. Le TR 312 est destiné à l'isolation thermique et acoustique entre chevrons de toitures inclinées.

Valeur lambda : 0,040 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A2-s1, d0 < 100 mm d'épaisseur

A1 ≥ 100 mm d'épaisseur

Veerkrachtige rol voorzien van een dampremmende alu/Kraft bekleding en 4 cm brede spijkerflenzen. TR 312 wordt gebruikt als thermische en akoestische isolatie tussen de balken van hellende daken.

Lambda-waarde: 0,040 W/m.K

Euro brandklasse : A2-s1, d0 < 100 mm dikte

A1 ≥ 100 mm dikte

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol

Murs creux et façades

Spouwmuren en gevels



Cavitec 032



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /paquet m ² /pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00404716	5413031000867	50	600 x 1200	1,55	5,76	20	115,20	6,80 / m ²	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00404720	5413031001000	80	600 x 1200	2,50	4,32	20	86,40	10,62 / m ²	6 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00404722	5413031001024	100	600 x 1200	3,15	3,60	20	72,00	13,26 / m ²	5 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C

Panneau rigide revêtu d'un côté d'un voile de verre noir et de l'autre d'un voile de verre brun clair Bio-Based. Destiné à l'isolation thermique et acoustique des murs creux et des murs rideaux.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een zwart glasvlies en aan de andere zijde met een lichtbruin Bio-Based glasvlies. Voor de thermische en akoestische isolatie van spouwmuren en vliesgevels.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1



Cavitec 032B



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /paquet m ² /pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00589762	5413031013355	120	600 x 1200	3,75	2,88	24	69,12	12,83 / m ²	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00603527	5413031014550	130	600 x 1200	4,10	2,88	24	69,12	14,70 / m ²	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00589767	5413031013379	140	600 x 1200	4,40	2,16	24	51,84	15,74 / m ²	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00603555	5413031014611	150	600 x 1200	4,70	2,16	24	51,84	17,16 / m ²	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00603336	5413031014574	160	600 x 1200	5,00	2,16	24	51,84	17,99 / m ²	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00603711	5413031014635	170	600 x 1200	5,35	2,16	20	43,20	19,51 / m ²	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00603343	5413031014598	180	600 x 1200	5,65	2,16	20	43,20	20,37 / m ²	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C

Panneau rigide revêtu d'un côté d'un voile de verre noir. Destiné à l'isolation thermique et acoustique des murs creux et des murs rideaux.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een zwart glasvlies. Voor de thermische en akoestische isolatie van spouwmuren en vliesgevels.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

12. Isolation / Isolatie

Knauf Insulation Laine de verre Knauf Insulation Glaswol



TP 430KD



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /paquet m ² /pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02357241	5413031779428	40	600 x 1250	1,15	9,00	20	180	2,92 / m²	12 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02357242	5413031779527	50	600 x 1250	1,45	7,50	20	150	3,71 / m²	10 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02357243	5413031779626	60	600 x 1250	1,75	6,00	20	120	4,41 / m²	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02357244	5413031779824	80	600 x 1250	2,35	4,50	20	90	6,17 / m²	6 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02357245	5413031779022	100	600 x 1250	2,90	3,75	20	75	7,36 / m²	5 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02357246	5413031779220	120	600 x 1250	3,50	3,00	20	60	8,49 / m²	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02357247	5413031779459	140	600 x 1250	4,10	2,25	20	45	9,75 / m²	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C

Panneau rigide revêtu sur une face d'un voile de verre brun clair Bio-Based. Pour application en murs creux.

Valeur lambda : 0,034 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een lichtbruin Bio-Based glasvlies, bestemd voor spouwmuurisolatie.

Lambda-waarde: 0,034 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol

Cloisons de séparation et cloisons d'applique

Scheidings- en voorzetwanden



Acoustifit



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /paquet m ² /pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00519116	5413031009242	40*	600 x 1350	1,05	12,96	28	362,88	2,10 / m ²	16 PAN-PLAT / PAQ-PAK / S
00519117	5413031009259	45*	600 x 1350	1,20	12,96	28	362,88	2,33 / m ²	16 PAN-PLAT / PAQ-PAK / S
00519119	5413031009266	50*	600 x 1350	1,35	9,72	28	272,16	2,52 / m ²	12 PAN-PLAT / PAQ-PAK / S
00519123	5413031009273	60*	600 x 1350	1,60	9,72	28	272,16	3,11 / m ²	12 PAN-PLAT / PAQ-PAK / S
00519124	5413031009280	70	600 x 1350	1,85	8,10	28	226,80	3,57 / m ²	10 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00519126	5413031009297	75*	600 x 1350	2,00	8,10	28	226,80	3,85 / m ²	10 PAN-PLAT / PAQ-PAK / S
00519129	5413031009303	90	600 x 1350	2,40	6,48	28	181,44	4,59 / m ²	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00519130	5413031009310	100*	600 x 1350	2,70	6,48	28	181,44	5,10 / m ²	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK / S

Panneau flexible et indéformable. Assure des performances acoustiques élevées.

Valeur lambda : 0,037 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

* Livraison :

Livrable en combinaison avec les plaques de plâtre et profilés, uniquement par palette(s) complète(s), ceci uniquement sur chantier.

Ce service ne s'applique pas aux livraisons dans votre stock.

Flexibele en vormvaste plaat. Verzekert hoge akoestische prestaties.

Lambda-waarde: 0,037 W/m.K

Euro brandklasse : A1

* Levering:

Kan geleverd worden in combinatie met gipsplaten en profielen enkel per volle pallets. Dit enkel voor werven.

Deze service is niet bestemd voor leveringen in uw magazijn.



TP 138



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /paquet m ² /pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02401007	5413031337604	60	600 x 1350	1,85	6,48	20	129,60	6,13 / m ²	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
02401008	5413031337857	85	600 x 1350	2,65	4,86	20	97,20	8,12 / m ²	6 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520179	5413031009488	100	600 x 1350	3,15	4,05	24	97,20	9,55 / m ²	5 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520180	5413031009495	120	600 x 1350	3,75	3,24	20	64,80	11,20 / m ²	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520181	5413031009501	140	600 x 1350	4,40	3,24	20	64,80	13,04 / m ²	4 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C
00520182	5413031009518	160	600 x 1350	5,00	2,43	20	48,6	14,94 / m ²	3 PAN-PLAT / PAQ-PAK / C

Panneau nu semi-rigide pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées et cloisons de séparation et d'applique.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, halfharde plaat. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken en scheidings- en voorzetwanden.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

12. Isolation / Isolatie

Knauf Insulation Laine de verre Knauf Insulation Glaswol

Murs mitoyens Woningscheidende wanden



Acoustiwall



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /paquet m ² /pak	Paquets/palette Pakken/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00545060	5413031011658	20	600 x 1350	0,60	16,2	28	453,60	3,29 / m²	20 PAN-PLAT / PAQ-PAK /C
00545066	5413031011672	30	600 x 1350	0,90	11,34	28	317,52	4,73 / m²	14 PAN-PLAT / PAQ-PAK /C
00545070	5413031011696	40	600 x 1350	1,25	8,1	28	226,80	5,56 / m²	10 PAN-PLAT / PAQ-PAK /C
00545079	5413031011726	50	600 x 1350	1,55	6,48	28	181,44	6,96 / m²	8 PAN-PLAT / PAQ-PAK /C

Panneau rigide non revêtu pour l'isolation acoustique et thermique des murs mitoyens.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Harde plaat zonder bekleding, bestemd voor thermische en akoestische isolatie van woningscheidende wanden.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Knauf Insulation Laine de verre

Knauf Insulation Glaswol

Ossatures bois

Houtskeletbouw



NATUROLL 032



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00518830	5413031009167	90	580 x 3500	2,80	2,03	48	97,44	7,74 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00518833	5413031009181	120	580 x 2700	3,75	1,57	48	75,17	10,30 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00518835	5413031009204	140	580 x 2700	4,40	1,57	48	75,17	12,05 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00518837	5413031009228	180	580 x 2200	5,65	1,28	48	61,24	15,48 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C

Panneau roulé non revêtu autoportant à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois.

La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (400 mm et 600 mm).

Valeur lambda : 0,032 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, opgerolde, zelfklemmende plaat met zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw.

De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 400 mm en 600 mm.

Lambda-waarde: 0,032 W/mK

Euro brandklasse : A1



NATUROLL 035



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Ep. (mm) Dikte (mm)	l x L (mm) b x L (mm)	Rd (m ² .K/W)	m ² /rouleau m ² /rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m ² /PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00491686	5413031007064	90	380 x 7600	2,55	2,89	72	207,94	5,19 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00456800	5413031004933	90	580 x 7600	2,55	4,41	48	211,58	5,19 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00491692	5413031007088	120	380 x 6200	3,40	2,36	72	169,63	6,91 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00491695	5413031007330	140	380 x 5300	4,00	2,01	72	145,01	8,05 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00456824	5413031004971	140	580 x 5300	4,00	3,07	48	147,55	8,05 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00491698	5413031007125	170	380 x 4350	4,85	1,65	72	119,02	9,77 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00456967	5413031004995	170	580 x 4350	4,85	2,52	48	121,10	9,77 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00491706	5413031007149	185	380 x 4000	5,25	1,52	72	109,44	10,63 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00456975	5413031005015	185	580 x 4000	5,25	2,32	48	111,36	10,63 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
02403568	5413031908972	195	380 x 3250	5,55	1,24	72	88,92	11,23 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00491748	5413031007163	220	380 x 3400	6,25	1,29	72	93,02	12,65 / m²	3 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C
00456992	5413031005053	220	580 x 3400	6,25	1,97	48	94,66	12,65 / m²	2 ROUL-ROL / PAQ-PAK / C

Panneau roulé non revêtu autoportant à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois.

La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (400 mm et 600 mm).

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, opgerolde, zelfklemmende plaat met zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw.

De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 400 mm en 600 mm.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1