

ISO-DRAIN® noppenfolie

ISO-DRAIN® is een HDPE noppenfolie, die o.a. gebruikt wordt ter bescherming van keldermuren, die het drinkwater niet aantast en gekenmerkt is door een zeer hoge druk- en scheurweerstand. ISO-DRAIN® beschermt als dusdanig de afdichting van ondergrondse bouwelementen tijdens het aanaarden. ISO-DRAIN® is rotvrij en bestand tegen humus- en anorganische zuren, bacteriën en schimmels.



Type	Dikte (mm)	Kleur	Nop. hoogte (mm)	Drukvasth. (kN/m ²)	B. rol (m)	L. rol (m)	Aant. rol./palet	Prijs/m ²
								€
ISO-DRAIN 8 DIAGONAL	0,6	bruin	8	250	1	20	24	2,07
					1,5		12	
					2		12	
					2,4		12	
					3		12	2,25
					3,5		12	
ISO-DRAIN 20	1	zwart	20	150	2	20	4	5,11
					2,5		4	5,04
					platen		1,2 x 2,5 m	5,67
					geperfor. platen		1,2 x 2,5 m	6,04
ISO-DRAIN 8 MESH + kunststofgaas op de rugzijde	0,6	transp.	8	150	2	10	12	5,66
ISO-DRAIN 10 GEO noppenfolie + PP filtervlies* op de noppen	0,6	zwart	10	400	2	12,5	6	5,26
ISO-DRAIN 10 GEO PLUS noppenfolie + PP filtervlies* op de noppen en PE glijfolie op de rugzijde	0,6	zwart	10	400	2	12,5	6	7,46

ISO-DRAIN 3 GEO noppenfoile met PP vlies op de noppen voor onder gelijkde tegels/parket	0,5	geel	3	200	1 of 2	30	12 of 6	4,83
---	-----	------	---	-----	--------	----	---------	-------------

* : TYPAR® SF 40 van DuPont (136 g/m²)

Type	Aantal noppen/m ²
ISO-DRAIN 8 DIAGONAL	1860
ISO-DRAIN 20	400
ISO-DRAIN 8 VERTICAL	1332
ISO-DRAIN 10	3364
ISO-DRAIN 3	2500

Hulpbenodigdheden	Prijs €
Afsluitprofiel (lengte = 2 m) per 20 verpakt	2,00/m
Staalnagels geribd / verzinkt 3,5 x 40 mm (250 st/doos)	14,39/doos
PE-afdekring met gat Ø 3,5 mm (250 st./doos)	7,68/doos

BTW NIET INBEGREPEN

Levering : FRANCO vanaf 400 EUR

Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.

Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.