


# PLOTS FIXES RC10+STICKSOL

FICHE  
TECHNIQUE

## SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce. La plaquette est munie de 4 languettes verticales et une couche autocollante de caoutchouc et au fond, une lame en caoutchouc.

Couleur	Noir
Largeur du joint	3 mm
Diamètre	123 mm
Poids	14 g/pc
Hauteur de la lame de caoutchouc	10 mm



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre -25 et +70° C



PP compound



Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4



Capacité : 2.400 kg /m2

## PLAQUETTE S DU SUPPORT

Pour dalles



RC10 +  
CI3/4T

Pour bois



RC10 +  
CIPV+

Autre



RC10 + CIO

Pour Structusol



RC10 +  
CI-CLIP

## ACCESSOIRES

Rallonge



F30  
Correcteur de pente



AF100



HS2  
Intercalaires



HA5



1 - 3 mm

## EMBALLAGE

### Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Poids brut	7 kg
Quantité	50 pces/sac

### Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 1.800 mm
Poids brut	300 kg
Quantité	40 sacs/palettes – 2.000 pces