

PLAQUETTE POUR DALLES C6/4T

FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce. La plaquette est munie de 4 languettes verticales.

| | |
|-----------------------|---------|
| Couleur | Noir |
| Largeur de joint | 6 mm |
| Diamètre | 123 mm |
| Poids | 41 g/pc |
| Hauteur des espaceurs | 10 mm |



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre
-25 et +70° C



PP compound



Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4



Capacité : 2.400 kg /m2

PLAQUETTE S DU SUPPORT

Pour dalles



C2/4T



C3/4T



STICKSOL

Pour bois



CPV+

Autre



CO

ACCESSOIRES

Rallonge



F30



AF100

Correcteur de pente



HS2



HA5

Intercalaires



1 - 3 mm

EMBALLAGE

Sac

| | |
|------------|----------------|
| Dimensions | 1.450 x 750 mm |
| Poids brut | 10 kg |
| Quantité | 250 pces/sac |

Palette

| | |
|------------|-------------------------------|
| Dimensions | 1.200 x 1.100 x 2.000 mm |
| Poids brut | 220 kg |
| Quantité | 20 sacs/palettes – 5.000 pces |