

PLOTS FIXES RC10+CI3-4T

FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce. La plaquette est munie de 4 languettes verticales et au fond, une lame en caoutchouc.

Couleur	Noir
Diamètre	123 mm
Hauteur de la lame de caoutchouc	10 mm
Poids	40 g/pc
Largeur du joint	3 mm



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre -25 et +70° C



PP compound



Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4



Capacité : 2.400 kg /m2

PLAQUETTES DU SUPPORT

Pour dalles



RC10 +
STICKSOL

Pour bois



RC10 + CIP+

Pour Structusol



RC10 +
C-Clip

Autre



RC10 +
CIO

ACCESSOIRES

Rallonge



F30
Correcteur de pente



AF100



HS2
Intercalaires



HA5



1 - 3 mm

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Poids brut	7 kg
Quantité	50 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 1.800 mm
Poids brut	300 kg
Quantité	40 sacs/palettes – 2.000 pces