



PLOTS REGLABLES PV 9/13

Description:	Se compose de 2 pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux. La pièce supérieure est munie de 8 rainures pour le blocage de la plaquette.
Couleur:	Noir
Surface du support:	300 cm ² avec 8 renforts.
Diamètre extérieur:	215 mm
Poids:	251 g/pc
Hauteur réglable:	86 – 120 mm



















	Matériaux recyclés
	Résistant aux intempéries
	Résistant à des températures entre -25 / +70°C
	Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
	Certificat WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE: DE611XB185 / SC0918
	Capacité 800kg/pc
	PP Compound

Image	Plaque du support	Pièces optionnelles
	Pour dalles: C3/4T 	Rallonge F20 
	Pour bois: CP+ 	Rallonge F35 
	Autre: C0 	Rallonge AF100 
		Correcteur de pente HS2 
		Intercalaires 1, 2 mm 
Charge / m ²	Test de compression (Zwick)	Emballage
<p>Tous les 600 mm longueur/largeur – 1.350 kg/m². Tous les 500 mm longueur/largeur – 2.400 kg/m². Tous les 400 mm longueur/largeur – 3.750 kg/m².</p> <p>Dalles 600x600mm.(2,25 pces/m²) – 1.350 kg/m². Dalles 500x500mm.(4,00 pces/m²) – 2.400 kg/m². Dalles 400x400mm.(6,25 pces/m²) – 3.750 kg/m².</p>	<p>1630kg</p> 	<p><u>Sac</u>: Dimensions: 1450 x 750 mm Poids brut: 13 kg Quantité: 50 pces/sac</p>  <p><u>Palette</u>: Dimensions: 1200 x 1100 x 2000 mm Poids brut: 192 kg Quantité: 14 sacs/palettes - 700 pces</p>

