


















PLOTS REGLABLES AK 5/9

| | |
|---------------------|--|
| Description: | Se compose de deux pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux et d'un bord droit. La pièce supérieure est munie de 8 rainures pour le blocage de la plaquette. |
| Couleur: | Noir |
| Surface du support: | 210 cm ² avec 8 renforts. |
| Diamètre extérieur: | 164 mm / 215 mm |
| Poids: | 201 g/pc |
| Hauteur réglable: | 51 – 84 mm |

| | |
|---|--|
|  | Matériaux recyclés |
|  | Résistant aux intempéries |
|  | Résistant à des températures entre -25 / +70°C |
|  | Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4 |
|  | Certificat WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE: DE611XB185 / SC0918 |
|  | Capacité 800kg/pc |
|  | PP Compound |

| Image | Plaque du support | Pièces optionnelles |
|--|---|--|
|  | Pour dalles: C3/4T  Pour bois: CP+  Autre: C0  | Rallonge F20  Rallonge F35  Rallonge AF100  Intercalaires 1, 2 mm  |
| Charge / m ² | Test de compression (Zwick) | Emballage |
| Tous les 600 mm longueur/largeur – 1.350 kg/m ² . Tous les 500 mm longueur/largeur – 2.400 kg/m ² . Tous les 400 mm longueur/largeur – 3.750 kg/m ² . Dalles 600x600mm.(2,25 pces/m ²) – 1.350 kg/m ² . Dalles 500x500mm.(4,00 pces/m ²) – 2.400 kg/m ² . Dalles 400x400mm.(6,25 pces/m ²) – 3.750 kg/m ² . | 1560kg  | <u>Sac</u> : Dimensions: 1450 x 750 mm Poids brut: 11 kg Quantité: 50 pces/sac  <u>Palette</u> : Dimensions: 1200 x 1100 x 2000 mm Poids brut: 186 kg Quantité: 16 sacs/palette - 800 pces |

