













PLOTS REGLABLES AK 15/19

Description:	Se compose de deux pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux et d'un bord droit. La pièce supérieure est munie de 8 rainures pour le blocage de la plaquette.
Couleur:	Noir
Surface du support:	210 cm ² avec 8 renforts.
Diamètre extérieur:	164 mm / 215 mm
Poids:	286 g/pc
Hauteur réglable:	150 – 180 mm

	Matériaux recyclés
	Résistant aux intempéries
	Résistant à des températures entre -25 / +70°C
	Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
	Certificat WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE: DE611XB185 / SC0918
	Capacité 800kg/pc
	PP Compound

Image	Plaque du support	Pièces optionnelles
	Pour dalles: C3/4T  Pour bois: CP+  Autre: C0 	Rallonge F20  Rallonge F35  Rallonge AF100  Intercalaires 1, 2 mm 
Charge / m ²	Test de compression (Zwick)	Emballage
Tous les 600 mm longueur/largeur – 1.350 kg/m ² . Tous les 500 mm longueur/largeur – 2.400 kg/m ² . Tous les 400 mm longueur/largeur – 3.750 kg/m ² . Dalles 600x600mm.(2,25 pces/m ²) – 1.350 kg/m ² . Dalles 500x500mm.(4,00 pces/m ²) – 2.400 kg/m ² . Dalles 400x400mm.(6,25 pces/m ²) – 3.750 kg/m ² .	1560kg 	<u>Sac:</u> Dimensions: 1450 x 750 mm Poids brut: 12 kg Quantité: 40 pces/sac  <u>Palette:</u> Dimensions: 1200 x 1100 x 2000 mm Poids brut: 154 kg Quantité: 12 sacs/palette - 480 pces

