
















PLOTS REGLABLES AK 3/5/CP+

| | |
|---------------------|--|
| Description: | Se compose de deux pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux et d'un bord droit. La pièce supérieure est munie de verticales. |
| Couleur: | Noir |
| Surface du support: | 210 cm ² avec 8 renforts. |
| Diamètre extérieur: | 164 mm / 215 mm |
| Poids: | 157 g/pc |
| Hauteur réglable: | 32 – 48 mm |

| | |
|---|--|
|  | Matériaux recyclés |
|  | Résistant aux intempéries |
|  | Résistant à des températures entre -25 / +70°C |
|  | Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4 |
|  | Certificat WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE: DE611XB185 / SC0918 |
|  | Capacité 800kg/pc |
|  | PP Compound |

| Image | Plaque du support | Pièces optionnelles |
|--|--|--|
|  | Pour dalles: AK3/5/C3/4T  Pour bois: AK3/5/CP+  Autre: AK3/5/C0  | Rallonge AF100  Intercalaires 1, 2 mm  |
| Charge / m ² | Test de compression (Zwick) | Emballage |
| Tout les 600 mm longueur/largeur – 1.350 kg/m ² . Tout les 500 mm longueur/largeur – 2.400 kg/m ² . Tout les 400 mm longueur/largeur – 3.750 kg/m ² . Dalles 600x600mm.(2,25 pces/m ²) – 1.350 kg/m ² . Dalles 500x500mm.(4,00 pces/m ²) – 2.400 kg/m ² . Dalles 400x400mm.(6,25 pces/m ²) – 3.750 kg/m ² . | <u>1690kg</u>  | <u>Sac</u> : Dimensions : 1450 x 750 mm Poids brut : 8 kg Quantité : 50 pces/sac  <u>Palette</u> : Dimensions : 1200 x 1100 x 2000 mm Poids brut : 170 kg Quantité : 20 sacs/palette - 1000 pces |

