










## PLOTS REGLABLES PV 3/5/C0

Description:	Se compose de deux pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux. La pièce supérieure est plate.
Couleur:	Noir
Surface du support:	300 cm <sup>2</sup> avec 8 renforts.
Diamètre extérieur:	215 mm
Poids:	184 g/pc
Hauteur réglable:	32 – 48 mm

	Matériaux recyclés
	Résistant aux intempéries
	Résistant à des températures entre -25 / +70°C
	Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
	Certificat WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE: DE611XB185 / SC0918
	Capacité 800kg/pc
	PP Compound

Image	Plaque du support	Pièces optionnelles
	Pour dalles: <b>PV3/5/C3/4T</b>   Pour bois: <b>PV3/5/CP+</b>   Autre: <b>PV3/5/C0</b> 	Rallonge <b>AF100</b>   Correcteur de pente <b>HS2</b>   <b>Intercalaires</b> 1, 2 mm 
Charge / m <sup>2</sup>	Test de compression (Zwick)	Emballage
Tous les 600 mm longueur/largeur – 1.350 kg/m <sup>2</sup> . Tous les 500 mm longueur/largeur – 2.400 kg/m <sup>2</sup> . Tous les 400 mm longueur/largeur – 3.750 kg/m <sup>2</sup> .  Dalles 600x600mm.(2,25 pces/m <sup>2</sup> ) – 1.350 kg/m <sup>2</sup> . Dalles 500x500mm.(4,00 pces/m <sup>2</sup> ) – 2.400 kg/m <sup>2</sup> . Dalles 400x400mm.(6,25 pces/m <sup>2</sup> ) – 3.750 kg/m <sup>2</sup> .	1500kg 	<u>Sac:</u> Dimensions: 1450 x 750 mm Poids brut: 10 kg Quantité: 50 pces/sac   <u>Palette:</u> Dimensions: 1200 x 1100 x 2000 mm Poids brut: 210 kg Quantité: 20 sacs/palettes - 1000 pces

