



PLOTS REGLABLES IPV 9/13

Description:	Se compose de 2 pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux et d'une couche de caoutchouc. La pièce supérieure est munie de 8 rainures pour le blocage de la plaquette.
Couleur:	Noir
Surface du support:	300 cm ² avec 8 renforts.
Diamètre extérieur:	230 mm
Poids:	344 g/pc
Hauteur réglable:	86 – 120 mm


















	Matériaux recyclés
	Résistant aux intempéries
	Résistant à des températures entre -25 / +70°C
	Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4
	Certificat WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE: DE611XB185 / SC0918
	Capacité 800kg/pc
	PP Compound

Image	Plaque du support	Pièces optionnelles
	Pour dalles: C3/4T  Pour bois: CP+  Autre: C0 	Rallonge F20  Rallonge F35  Rallonge AF100  Intercalaires 1, 2 mm 
Charge / m ²	Test de compression (Zwick)	Emballage
Tous les 600 mm longueur/largeur – 1.350 kg/m ² . Tous les 500 mm longueur/largeur – 2.400 kg/m ² . Tous les 400 mm longueur/largeur – 3.750 kg/m ² . Dalles 600x600mm.(2,25 pces/m ²) – 1.350 kg/m ² . Dalles 500x500mm.(4,00 pces/m ²) – 2.400 kg/m ² . Dalles 400x400mm.(6,25 pces/m ²) – 3.750 kg/m ² .	1630kg 	<u>Sac</u> : Dimensions: 1450 x 750 mm Poids brut: 18 kg Quantité: 50 pces/sac  <u>Palette</u> : Dimensions: 1200 x 1100 x 2000 mm Poids brut: 190 kg Quantité: 10 sacs/palettes - 500 pces

