

PREMIUM BOVENPLAAT VOOR HOUT: C2V+

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit één stuk. De bovenplaat is voorzien van een afstandhouder en een rechter gebogen rand. Deze bovenplaat zorgt ervoor dat de draagbalk kan bevestigd worden op verschillende mogelijke manieren.

Kleur	Zwart
Diameter	130 mm
Gewicht	39 g/stuk
Hoogte van de afstandhouder	30 en 15 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



C4T

Structusol



C2P

ACCESSOIRES

Verlengstukken



FS5



S5



S15



S50

Helling correctoren



E10

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Hoeveelheid	250 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Hoeveelheid	20 zakken/pallet – 5.000 stuks

PREMIUM BOVENPLAAT VOOR TEGELS: C4T

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De plaat is voorzien van 4 afstandhouders om de tegel vast te houden. De voegbreedte bedraagt 3 mm.

Kleur	Zwart
Diameter	130 mm
Gewicht	36 g/stuk
Hoogte	14 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Structusol



C2P

Hout



C2V+

ACCESSOIRES

Verlengstukken



FS5



S5



S15



S50

Helling correctoren



E10

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Hoeveelheid	250 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Hoeveelheid	20 zakken/pallet – 5.000 stuks

HELLING CORRECTOR PREMIUM E10

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk en is voorzien van 3 beentjes die in het basisstuk passen voor een automatische helling van max. 5% op te vangen.

Kleur	Zwart
Hoogte	5 mm
Diameter	92 mm
Gewicht	28 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

BOVENPLATEN

Tegels



C4T

Structusol



C2P

Hout



C2V+

ACCESSOIRES

Verlengstukken



FS5



S5



S15



S50

VERPAKKING


Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Gewicht	7 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Gewicht	149 kg
Hoeveelheid	20 zakken/pallet – 1.000 stuks

TEKENING




PREMIUM VERLENGSTUK FS5

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Deze soepele materie bestaat uit 1 stuk met 3 snap-fit clips op de bodem te verbinden met het basisstuk. Het product bestaat uit PP/TPE.

Kleur	Zwart
Diameter	92 mm
Hoogte	5 mm
Gewicht	23 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP/TPE



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

ACCESSOIRES

Verlengstukken



S5



S50



S15

Helling correctoren



E10

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Hoeveelheid	250 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Hoeveelheid	20 zakken/pallet – 5.000 stuks


REGELBARE TERRASDRAGER P17

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 3 stuks. Het onderste stuk heeft 8 verticale verstevigingsribben. Het middelste stuk heeft 3 uitsparingen om verbinding te kunnen maken met de steunplaat. Het bovenstuk bestaat uit 6 gaten en deze worden gebruikt om al draaiend de terrasdrager te vergroten in de hoogte.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	290 cm ²
Buitenste diameter	230 mm
Gewicht	171 g/stuk
Regelbare hoogte	17-23 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAAGVERMOGEN/M²

Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²


BOVENPLATEN

Tegels



C4T

Structusol



C2P

Hout



C2V+

ACCESSOIRES

Verlengstukken



FS5



S5



S15



S50

Hellingcorrector Passtukken



E10



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	9 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	189 kg
Hoeveelheid	20 zakken/pallet – 1.000 stuks


PREMIUM REGELBARE TERRASDRAGER P30

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 3 stuks. Het onderste stuk heeft 8 verticale verstevigingsribben. Het middelste stuk heeft 3 uitsparingen om verbinding te kunnen maken met de steunplaat. Het bovenstuk bestaat uit 6 gaten en deze worden gebruikt om al draaiend de terrasdrager te vergroten in de hoogte.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	290 cm ²
Buitenste diameter	230 mm
Gewicht	170 g/stuk
Regelbare hoogte	30 - 48 mm



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

DRAAGVERMOGEN/M²

Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

BOVENPLATEN

Tegels



C4T

Structusol



C2P

Hout



C2V+

ACCESSOIRES

Verlengstukken



FS5



S5



S15



S50

Helling correctoren



E10



1 - 3 mm

Passtukken

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	9 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto gewicht	189 kg
Hoeveelheid	20 zakken/pallet - 1.000 stuks

PREMIUM VERLENGSTUK S5

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk met 3 snap-fit clips op de bodem te verbinden met het basisstuk.

Kleur	Zwart
Diameter	92 mm
Hoogte	5 mm
Gewicht	23 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP Compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

ACCESSOIRES

Verlengstukken



FS5



S50



S15

Helling correctoren



E10

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Hoeveelheid	250 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Hoeveelheid	20 zakken/pallet – 5.000 stuks

PREMIUM VERLENGSTUK S15

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk met 3 snap-fit clips op de bodem te verbinden met het basisstuk.

Kleur	Zwart
Diameter	92 mm
Hoogte	15 mm
Gewicht	35 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

ACCESSOIRES

Verlengstukken



FS5



S50



S5

Helling correctoren



E10

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Hoeveelheid	250 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Hoeveelheid	20 zakken/pallet – 5.000 stuks


PREMIUM VERLENGSTUK S50

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk met 3 snap-fit clips op de bodem te verbinden met het basisstuk.

Kleur	Zwart
Diameter	92 mm
Hoogte	50 mm
Gewicht	81 g/stuk



Gerecycleerd materiaal



Weerbestendig



Bestand tegen temperaturen tussen
-25 en +70 °C



PP compound



Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4



Draagkracht: 2.400 kg/m²

ACCESSOIRES

Verlengstukken



FS5



S15



S5

Helling correctoren



E10

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Hoeveelheid	250 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Hoeveelheid	20 zakken/pallet – 5.000 stuks