












Terrasdrager AK 3/5/C3/4T

Omschrijving:	Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale versteviging steunen en heeft 1 rechte zijde. Het bovenste stuk heeft 4 verticale afstandhouders.
Kleur:	Zwart
Steunoppervlakte:	210 cm ² met 8 verticale versteviging steunen
Buitendiameter:	164 mm / 215 mm
Gewicht:	157 g/stuk
Hoogte regelbaarheid:	32 – 48 mm

	Gerecycleerd materiaal
	Weersbestendig
	Bestand tegen temperatuur tussen -25 / +70°C
	Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4
	Attest WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE: DE611XB185 / SC0918
	Draagkracht 800 kg/stuk
	PP Compound

Afbeelding	Steunplaat	Optionele stukken
	<p>Voor Tegels: AK3/5/C3/4T</p> <p>Voor hout: AK3/5/CP+</p> <p>Andere: AK3/5/C0</p>	<p>Verlengstuk AF100</p> <p>Passtukken 1, 2 mm</p>
Draagvermogen per m ²	Druktest (Zwick)	Verpakking
<p>Om de 600 mm lengte/breedte – 1.350 kg/m². Om de 500 mm lengte/breedte – 2.400 kg/m². Om de 400 mm lengte/breedte – 3.750 kg/m².</p> <p>Tegels 600x600mm.(2,25 stuks/m²) – 1.350 kg/m². Tegels 500x500mm.(4,00 stuks/m²) – 2.400 kg/m². Tegels 400x400mm.(6,25 stuks/m²) – 3.750 kg/m².</p>	<p>1440kg</p> 	<p>Zak: Afmetingen: 1450 x 750 mm Bruto gewicht: 8 kg Hoeveelheid: 50 stuks/zak</p> <p>Pallet: Afmetingen: 1200 x 1100 x 2000 mm Bruto gewicht: 170 kg Hoeveelheid: 20 zakken/pallet - 1000 stuks</p>

