





## Terrasdrager PV 11/15

Omschrijving:	Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale versteviging steunen. Het bovenste stuk heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.
Kleur:	Zwart
Steunoppervlakte:	300 cm <sup>2</sup> met 8 verticale versteviging steunen
Buitendiameter:	215 mm
Gewicht:	272 g/stuk
Hoogte regelbaarheid:	110 – 140mm

	Gerecycleerd materiaal
	Weersbestendig
	Bestand tegen temperatuur tussen -25 / +70°C
	Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4
	Attest WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE: DE611XB185 / SC0918
	Draagkracht 800 kg/stuk
	PP Compound

Afbeelding	Steunplaat	Optionele stukken
	<p>Voor Tegels: <b>C3/4T</b></p> <p>Voor hout: <b>CP+</b></p> <p>Andere: <b>C0</b></p>	<p>Verlengstuk <b>F20</b></p> <p>Verlengstuk <b>F35</b></p> <p>Verlengstuk <b>AF100</b></p> <p>Helling corrector <b>HS2</b></p> <p><b>Passtukken</b> 1, 2 mm</p>
Draagvermogen per m <sup>2</sup>	Druktest (Zwick)	Verpakking
<p>Om de 600 mm lengte/breedte – 1.350 kg/m<sup>2</sup>. Om de 500 mm lengte/breedte – 2.400 kg/m<sup>2</sup>. Om de 400 mm lengte/breedte – 3.750 kg/m<sup>2</sup>.</p> <p>Tegels 600x600mm.(2,25 stuks/m<sup>2</sup>) – 1.350 kg/m<sup>2</sup>. Tegels 500x500mm.(4,00 stuks/m<sup>2</sup>) – 2.400 kg/m<sup>2</sup>. Tegels 400x400mm.(6,25 stuks/m<sup>2</sup>) – 3.750 kg/m<sup>2</sup>.</p>	<p><b>1450kg</b></p>  <p>Differentiation of specimen by color</p>	<p><b>Zak:</b> Afmetingen: 1450 x 750 mm Bruto gewicht: 11 kg Hoeveelheid: 40 stuks/zak</p> <p><b>Pallet:</b> Afmetingen: 1200 x 1100 x 2000 mm Bruto gewicht: 164 kg Hoeveelheid: 14 zakken/pallet - 560 stuks</p>

