

















Terrasdrager PV 3/5/C0

<p>Omschrijving: Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale versteviging steunen. Het bovenste stuk is zonder verticale afstandhouders.</p> <p>Kleur: Zwart</p> <p>Steunoppervlakte: 300 cm² met 8 verticale versteviging steunen</p> <p>Buitendiameter: 215 mm</p> <p>Gewicht: 184 g/stuk</p> <p>Hoogte regelbaarheid: 32 – 48 mm</p>		<p> Gerecycleerd materiaal</p> <p> Weersbestendig</p> <p> Bestand tegen temperatuur tussen -25 / +70°C</p> <p> Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4</p> <p> Attest WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE: DE611XB185 / SC0918</p> <p> Draagkracht 800 kg/stuk</p> <p> PP Compound</p>	
Afbeelding	Steunplaat	Optionele stukken	
	<p>Voor Tegels: PV3/5/C3/4T</p>  <p>Voor hout: PV3/5/CP+</p>  <p>Andere: PV3/5/C0</p> 	<p>Verlengstuk AF100</p>  <p>Helling corrector HS2</p>  <p>Passtukken 1, 2 mm</p> 	
Draagvermogen per m ²	Druktest (Zwick)	Verpakking	
<p>Om de 600 mm lengte/breedte – 1.350 kg/m². Om de 500 mm lengte/breedte – 2.400 kg/m². Om de 400 mm lengte/breedte – 3.750 kg/m².</p> <p>Tegels 600x600mm.(2,25 stuks/m²) – 1.350 kg/m². Tegels 500x500mm.(4,00 stuks/m²) – 2.400 kg/m². Tegels 400x400mm.(6,25 stuks/m²) – 3.750 kg/m².</p>	<p><u>1500kg</u></p> 	<p><u>Zak:</u> Afmetingen: 1450 x 750 mm Bruto gewicht: 10 kg Hoeveelheid: 50 stuks/zak</p>  <p><u>Pallet:</u> Afmetingen: 1200 x 1100 x 2000 mm Bruto gewicht: 210 kg Hoeveelheid: 20 zakken/pallet - 1000 stuks</p>	

