


















## Terrasdrager AK 5/9

Omschrijving:	Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale versteviging steunen en heeft 1 rechte zijde. Het bovenste stuk heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.
Kleur:	Zwart
Steunoppervlakte:	210 cm <sup>2</sup> met 8 verticale versteviging steunen
Buitendiameter:	164 mm / 215 mm
Gewicht:	201 g/stuk
Hoogte regelbaarheid:	51 – 84 mm

	Gerecycleerd materiaal
	Weersbestendig
	Bestand tegen temperatuur tussen -25 / +70°C
	Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4
	Attest WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE: DE611XB185 / SC0918
	Draagkracht 800 kg/stuk
	PP Compound

Afbeelding	Steunplaat	Optionele stukken
	Voor tegels: <b>C3/4T</b>   Voor hout: <b>CP+</b>   Andere: <b>C0</b> 	Verlengstuk <b>F20</b>   Verlengstuk <b>F35</b>   Verlengstuk <b>AF100</b>   <b>Passtukken</b> 1, 2 mm 
Draagvermogen per m <sup>2</sup>	Druktest (Zwick)	Verpakking
Om de 600 mm lengte/breedte – 1.350 kg/m <sup>2</sup> . Om de 500 mm lengte/breedte – 2.400 kg/m <sup>2</sup> . Om de 400 mm lengte/breedte – 3.750 kg/m <sup>2</sup> .  Tegels 600x600mm.(2,25 stuks/m <sup>2</sup> ) – 1.350 kg/m <sup>2</sup> . Tegels 500x500mm.(4,00 stuks/m <sup>2</sup> ) – 2.400 kg/m <sup>2</sup> . Tegels 400x400mm.(6,25 stuks/m <sup>2</sup> ) – 3.750 kg/m <sup>2</sup> .	<b>1560kg</b> 	<u>Zak:</u> Afmetingen: 1450 x 750 mm Bruto gewicht: 11 kg Hoeveelheid: 50 stuk/zak   <u>Pallet:</u> Afmetingen: 1200 x 1100 x 2000 mm Bruto gewicht: 186 kg Hoeveelheid: 16 zakken/pallet – 800 stuks

