












Terrasdrager IPV 9/13

Omschrijving:	Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale versteviging steunen en een rubber aan de onderkant. Het bovenste stuk heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.	 Gerecycleerd materiaal
Onderlaag:	Polypropyleen compound met rubber onderlaag.	 Weersbestendig
Kleur:	Zwart	 Bestand tegen temperatuur tussen -25 / +70°C
Steunoppervlakte:	300 cm ² met 8 verticale versteviging steunen	 Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4
Buitendiameter:	230 mm	 Attest WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE: DE611XB185 / SC0918
Gewicht:	344 g/stuk	 Draagkracht 800 kg/stuk
Hoogte regelbaarheid:	86 – 120 mm	 PP Compound

Afbeelding	Steunplaat	Optionele stukken
	<p>Voor Tegels: C3/4T</p> <p>Voor hout: CP+</p> <p>Andere: C0</p>	<p>Verlengstuk F20</p> <p>Verlengstuk F35</p> <p>Verlengstuk AF100</p> <p>Passtukken 1, 2 mm</p>
Draagvermogen per m ²	Druktest (Zwick)	Verpakking
<p>Om de 600 mm lengte/breedte – 1.350 kg/m². Om de 500 mm lengte/breedte – 2.400 kg/m². Om de 400 mm lengte/breedte – 3.750 kg/m².</p> <p>Tegels 600x600mm.(2,25 stuks/m²) – 1.350 kg/m². Tegels 500x500mm.(4,00 stuks/m²) – 2.400 kg/m². Tegels 400x400mm.(6,25 stuks/m²) – 3.750 kg/m².</p>	<p>1630kg</p> 	<p>Zak: Afmetingen: 1450 x 750 mm Bruto gewicht: 18 kg Hoeveelheid: 50 stuks/zak</p> <p>Pallet: Afmetingen: 1200 x 1100 x 2000 mm Bruto gewicht: 190 kg Hoeveelheid: 10 zakken/pallet - 500 stuks</p>

