










Terrasdrager PV 3/5/C3/4T

| | |
|-----------------------|--|
| Omschrijving: | Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale versteviging steunen. Het bovenste stuk heeft 4 verticale afstandhouders. |
| Kleur: | Zwart |
| Steunoppervlakte: | 300 cm ² met 8 verticale versteviging steunen |
| Buitendiameter: | 215 mm |
| Gewicht: | 184 g/stuk |
| Hoogte regelbaarheid: | 32 – 48 mm |

| | |
|--|--|
| | Gerecycleerd materiaal |
| | Weersbestendig |
| | Bestand tegen temperatuur tussen -25 / +70°C |
| | Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4 |
| | Attest WTCB/CSTC N°, DE, ATA, RE: DE611XB185 / SC0918 |
| | Draagkracht 800 kg/stuk |
| | PP Compound |

| Afbeelding | Steunplaat | Optionele stukken |
|---|---|---|
|  | <p>Voor Tegels: PV3/5/C3/4T</p>  <p>Voor hout: PV3/5/CP+</p>  <p>Andere: PV3/5/C0</p>  | <p>Verlengstuk AF100</p>  <p>Helling corrector HS2</p>  <p>Passtukken 1, 2 mm</p>  |
| Draagvermogen per m ² | Druktest (Zwick) | Verpakking |
| <p>Om de 600 mm lengte/breedte – 1.350 kg/m². Om de 500 mm lengte/breedte – 2.400 kg/m². Om de 400 mm lengte/breedte – 3.750 kg/m².</p> <p>Tegels 600x600mm.(2,25 stuks/m²) – 1.350 kg/m². Tegels 500x500mm.(4,00 stuks/m²) – 2.400 kg/m². Tegels 400x400mm.(6,25 stuks/m²) – 3.750 kg/m².</p> | <p>1440kg</p>  | <p>Zak: Afmetingen: 1450 x 750 mm Bruto gewicht: 10 kg Hoeveelheid: 50 stuks/zak</p>  <p>Pallet: Afmetingen: 1200 x 1100 x 2000 mm Bruto gewicht: 210 kg Hoeveelheid: 20 zakken/pallet - 1000 stuks</p> |

