Albintra

WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

Liste de prix • Prijslist 2021

Laine de verre • Glaswol

Laine de verre

Knauf Insulation Laine de verre avec ECOSE® Technology 4
Toitures et greniers 4
Accessoires 8
Murs creux et façades 12
Cloisons de séparation et cloisons d'applique 14
Murs mitoyens 15
Ossatures bois 16

Glaswol

Knauf Insulation Glaswol met ECOSE® Technology 4
Daken en zolders 4
Toebehoren 8
Spouwmuren en gevels 12
Scheidings- en voorzetwanden 14
Woningscheidende wanden 15
Houtskeletbouw 16

	TOITURE INCLINÉE À PANNES	TOITURE INCLINÉE À FERMES	FENÊTRE DE TOIT	MUR CREUX	MUR MITOYEN	FAÇADE VENTILÉE	OSSATURES EN BOIS	CLOISON DE SÉPARATION	CONTRE-CLOISON	PLANCHER EN BOIS	PLAFOND SUSPENDU
Laine de verre											
Multifit 032	•	•	•							•	
Multifit 035	•	•	•							•	
Twinfit 034	•	•								•	
Cavitec 032B				•		•					
TP 430KD				•		•					
TP 432KD				•		•					
Acoustifit								•	•		•
TP 138	•	•						•	•		
Acoustiwall					•						
Naturoll 032							•				
Naturoll 035							•				
Membranes et accessoires											
Homeseal LDS 100	•	•	•								
Homeseal LDS FlexPlus	•	•	•								
Homeseal LDS 2	•	•	•								
Homeseal LDS 0.04	•	•	•			•					
Homeseal LDS Manchon 15-22 mm	•	•	•								
Homeseal LDS Manchon Universel	•	•	•								
Homeseal LDS Solifit-2	•	•	•				•		•		
Homeseal LDS Soliplan	•	•	•				•		•		
Homeseal LDS Solifit-1	•	•	•				•		•		
Homeseal LDS Solimur 310	•	•	•								
Tigerblade	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alu Tape RT XL Plus	•	•									

Valable à partir du 01.02.2021
Geldig vanaf 01.02.2021

	HELLEND DAK MET GORDINGEN	HELLEND DAK MET SPANTEN	DAKVENSTER	SPOUWMUUR	GEMENE MUUR	GEVENTILEERDE GEVEL	HOUTSKELETBOUW	SCHEIDINGSWAND	VOORZETWAND	HOUTEN VLOER	VERLAAGD PLAFOND
Glaswol											
Multifit 032	•	•	•							•	
Multifit 035	•	•	•							•	
Twinfit 034	•	•								•	
Cavitec 032B				•		•					
TP 430KD				•		•					
TP 432KD				•		•					
Acoustifit								•	•		•
TP 138	•	•						•	•		
Acoustiwall					•						
Naturoll 032							•				
Naturoll 035							•				
Membranen en toebehoren											
Homeseal LDS 100	•	•	•								
Homeseal LDS FlexPlus	•	•	•								
Homeseal LDS 2	•	•	•								
Homeseal LDS 0.04	•	•	•			•					
Homeseal LDS Manchet 15-22 mm	•	•	•								
Homeseal LDS Universele manchet	•	•	•								
Homeseal LDS Solifit-2	•	•	•				•		•		
Homeseal LDS Soliplan	•	•	•				•		•		
Homeseal LDS Solifit-1	•	•	•				•		•		
Homeseal LDS Solimur 310	•	•	•								
Tigerblade	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alu Tape RT XL Plus	•	•									

Valable à partir du 01.02.2021
Geldig vanaf 01.02.2021

Toitures et greniers
Daken en zolders

MULTIFIT 032

with ECOSE® TECHNOLOGY

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm)	Ep. (mm) Dikte (mm)	Rd (m^2.K/W)	m^2/rouleau m^2/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m^2/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00287906	5413031900105	6900 x 1200	**60**	1,85	8,28	18	149,04	**6,75 / m^2**	3 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00287910	5413031900129	4200 x 1200	**100**	3,15	5,04	18	90,72	**10,53 / m^2**	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00287914	5413031900143	3500 x 1200	**120**	3,75	4,20	18	75,60	**12,33 / m^2**	3 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00287918	5413031900167	3000 x 1200	**140**	4,40	3,60	18	64,80	**14,41 / m^2**	3 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00287923	5413031900181	2500 x 1200	**160**	5,00	3,00	18	54,00	**16,47 / m^2**	3 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00457950	5413031005176	2200 x 1200	**180**	5,65	2,64	18	47,52	**17,60 / m^2**	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00457958	5413031005190	2000 x 1200	**200**	6,30	2,40	18	43,20	**19,56 / m^2**	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00656988	5413031019722	2000 x 1200	**220**	6,90	2,40	18	43,20	**21,51 / m^2**	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00617602	5413031017360	2000 x 1200	**240**	7,50	2,40	18	43,20	**23,47 / m^2**	3 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S

Panneau semi-rigide roulé non revêtu, pourvu de repères de coupe pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées. Par sa forte rigidité latérale, ce produit peut être posé entre les chevrons sans fixations supplémentaires.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K - Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, halfharde, opgerolde plaat voorzien van snijmarkeringen. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de sparren zonder bijkomende bevestigingen.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K - Euro brandklasse : A1

TP 138

with ECOSE® TECHNOLOGY

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm)	Ep. (mm) Dikte (mm)	Rd (m^2.K/W)	Paquets/palette Pakken/pallet	m^2/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02401007	5413031337604	1350 x 600	**60**	1,85	20	129,60	**6,75 / m^2**	40 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
00520179	5413031009488	1350 x 600	**100**	3,15	24	97,20	**10,52 / m^2**	30 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
00520181	5413031009501	1350 x 600	**140**	4,40	20	64,80	**14,35 / m^2**	20 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
00520182	5413031009518	1350 x 600	**160**	5,00	20	48,6	**16,45 / m^2**	15 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
00500125	5413031007767	1350 x 600	**200**	6,25	16	38,88	**19,59 / m^2**	12 PAN-PLAT/BOT-BUN/C

Panneau nu semi-rigide pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées et cloisons de séparation et d'applique.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K - Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, halfharde plaat. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken en scheidings- en voorzetwanden.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K - Euro brandklasse : A1

Toitures et greniers
Daken en zolders

Twinfit 034

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm)	Ep. (mm) Dikte (mm)	Rd (m^2.K/W)	m^2/rouleau m^2/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m^2/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00639137	5413031018206	6100 x 600	**100**	2,94	3,66	36	131,76	**6,48 / m^2**	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00639139	5413031018220	6100 x 1200	**100**	2,94	7,32	18	131,76	**6,48 / m^2**	3 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00593525	5413031014130	5000 x 600	**120**	3,52	3,00	36	108,00	**7,72 / m^2**	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00590866	5413031013775	5000 x 1200	**120**	3,52	6,00	18	108,00	**7,72 / m^2**	3 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00593905	5413031014215	3800 x 600	**160**	4,70	2,28	36	82,08	**10,21 / m^2**	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00590875	5413031013799	3800 x 1200	**160**	4,70	4,56	18	82,08	**10,21 / m^2**	3 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00627326	5413031017728	2700 x 1200	**220**	6,45	3,24	18	58,32	**14,40 / m^2**	3 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00621542	5413031017582	2400 x 600	**240**	7,00	1,44	36	51,84	**15,70 / m^2**	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00627330	5413031017742	2400 x 1200	**240**	7,00	2,88	18	51,84	**15,70 / m^2**	3 ROUL-ROL / BOT-BUN / C

Rouleau en laine de verre avec ECOSE® Technology spécifiquement destiné à l'isolation thermique et acoustique de toitures inclinées à charpente régulière ou industrielle. Le rouleau est revêtu sur une face d'une membrane d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau en polytéréphtalate d'éthylène (PET) métallisé, renforcé d'une armature en fibre de verre revêtue de polyéthylène (PE).

Valeur lambda : 0,034 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse de l'isolant : A1

Glaswolrol met ECOSE® Technology special ontwikkeld voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig geplaatste of industriële dakspanten. De rol is aan één zijde bekleed met een lucht- en waterdampdichte membraan uit gemetalliseerd polyethyleentereftalaat (PET) versterkt met een glasvezelwapening voorzien van polyethyleen (PE).

Lambda-waarde: 0,034 W/m.K

Euro brandklasse van de isolatie: A1

MULTIFIT 035

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm)	Ep. (mm) Dikte (mm)	Rd (m^2.K/W)	m^2/rouleau m^2/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m^2/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00287927	5413031900204	9000 x 1200	**60**	1,70	10,80	24	259,20	**3,87 / m^2**	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00287929	5413031900211	7000 x 1200	**80**	2,25	8,40	24	201,60	**4,99 / m^2**	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470309	5413031005923	7400 x 1200	**100**	2,85	8,88	24	213,12	**5,84 / m^2**	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470307	5413031005909	6200 x 1200	**120**	3,40	7,44	24	178,56	**6,89 / m^2**	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470305	5413031005886	5300 x 1200	**140**	4,00	6,36	24	152,64	**7,90 / m^2**	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470303	5413031005862	4600 x 1200	**160**	4,55	5,52	24	132,48	**9,19 / m^2**	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470282	5413031005848	4100 x 1200	**180**	5,10	4,92	24	118,08	**10,59 / m^2**	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470267	5413031005824	3700 x 1200	**200**	5,70	4,44	24	106,56	**11,76 / m^2**	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470154	5413031005763	3400 x 1200	**220**	6,25	4,08	24	97,92	**12,96 / m^2**	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470181	5413031005787	3100 x 1200	**240**	6,85	3,72	24	89,28	**14,13 / m^2**	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00470230	5413031005800	2800 x 1200	**260**	7,40	3,36	24	80,64	**15,32 / m^2**	4 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S

Panneau semi-rigide roulé non revêtu, pourvu de repères de coupe pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées. Par sa forte rigidité latérale, ce produit peut être posé entre les chevrons sans fixations supplémentaires.

Valeur lambda : 0,035 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, halfharde, opgerolde plaat voorzien van snijmarkeringen. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de sparren zonder bijkomende bevestigingen.

Lambda-waarde: 0,035 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Toitures et greniers
Daken en zolders

KI Fit 035 GP

with ECOSE® TECHNOLOGY

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm)	Ep. (mm) Dikte (mm)	Rd (m^2.K/W)	m^2/rouleau m^2/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m^2/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00664638	5413031020056	4000 x 450	**180**	5,10	1,80	48	86,40	**11,15 / m^2**	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00546461	5413031011931	4100 x 600	**180**	5,10	2,46	48	118,08	**11,15 / m^2**	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00493955	5413031007484	3700 x 600	**200**	5,70	2,22	48	106,56	**12,39 / m^2**	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00613713	5413031014857	3400 x 450	**220**	6,25	1,53	48	73,74	**13,65 / m^2**	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00493963	5413031007521	3400 x 600	**220**	6,25	2,04	48	97,92	**13,65 / m^2**	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / C
00548989	5413031012051	3100 x 600	**240**	6,85	1,86	48	89,28	**14,90 / m^2**	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / C

Isolant thermique et acoustique pour charpentes industrielles et traditionnelles.
Rouleau isolant non revêtu en laine de verre avec ECOSE® Technology. Ce rouleau aux excellentes performances est spécifiquement destiné à l'isolation thermique et acoustique de charpentes industrielles ou traditionnelles.

Valeur lambda : 0,035 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Thermische en akoestische isolatie voor industrieel en traditioneel daktimmerwerk.
Onbeklede isolatierol uit glaswol met ECOSE® Technology. Deze glaswolrol heeft een uitstekende isolatiewaarde en is specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van industrieel of traditioneel daktimmerwerk.

Lambda-waarde: 0,035 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Valable à partir du 01.02.2021
Geldig vanaf 01.02.2021

Toitures et greniers
Daken en zolders

with ECOSE® TECHNOLOGY

TR 312

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm)	Ep. (mm) Dikte (mm)	Rd (m^2.K/W)	m^2/rouleau m^2/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m^2/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00280038	5413031370038	14000 x 350	**60**	1,50	4,90	72	352,80	**3,78 / m^2**	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403646	5413031370618	14000 x 450	**60**	1,50	6,30	48	302,40	**3,78 / m^2**	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403647	5413031370625	14000 x 600	**60**	1,50	8,40	48	403,20	**3,78 / m^2**	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00280048	5413031370083	7000 x 350	**120**	3,00	2,45	72	176,40	**6,19 / m^2**	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403655	5413031370212	7000 x 450	**120**	3,00	3,15	48	151,20	**6,19 / m^2**	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403656	5413031370229	7000 x 600	**120**	3,00	4,20	48	201,60	**6,19 / m^2**	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00280051	5413031370106	6000 x 350	**150**	3,75	2,10	72	151,20	**7,12 / m^2**	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403658	5413031371516	6000 x 450	**150**	3,75	2,70	48	129,60	**7,12 / m^2**	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403659	5413031371523	6000 x 600	**150**	3,75	3,60	48	172,80	**7,12 / m^2**	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00280053	5413031370113	5000 x 350	**180**	4,50	1,75	72	126,00	**8,31 / m^2**	9 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403661	5413031371806	5000 x 450	**180**	4,50	2,25	48	108,00	**8,31 / m^2**	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403662	5413031371813	5000 x 600	**180**	4,50	3,00	48	144,00	**8,31 / m^2**	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02403663	5413031372001	4500 x 450	**200**	5,00	2,025	48	97,20	**9,53 / m^2**	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02410736	5413031372063	4500 x 600	**200**	5,00	2,70	48	129,60	**9,53 / m^2**	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02433199	5413031372247	4000 x 450	**220**	5,50	1,80	48	86,40	**10,42 / m^2**	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
02411159	5413031372209	4000 x 600	**220**	5,50	2,40	48	115,20	**10,42 / m^2**	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S
00601782	5413031014536	3700 x 600	**240**	6,00	2,22	48	106,56	**11,15 / m^2**	6 ROUL-ROL/BOT-BUN/D-S

Rouleau revêtu d'un pare-vapeur en alu/Kraft pourvu de languettes d'agrafage de 4 cm. Le TR 312 est destiné à l'isolation thermique et acoustique entre chevrons de toitures inclinées.

Valeur lambda : 0,040 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A2-s1, d0 < 100 mm d'épaisseur
A1 >= 100 mm d'épaisseur

Veerkrachtige rol voorzien van een dampremmende alu/Kraft bekleding en 4 cm brede spijkerflenzen. TR 312 wordt gebruikt als thermische en akoestische isolatie tussen de balken van hellende daken.

Lambda-waarde: 0,040 W/m.K

Euro brandklasse : A2-s1, d0 < 100 mm dikte
A1 >= 100 mm dikte

Accessoires
Toebehoren

Homeseal LDS 0.04

KNAUF	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (m)	Poids Gewicht	m²/rouleau m²/rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504863	5012061931464	50000 x 1500	150 gr/m²	75	**2,22 / m²**	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S

Ecran de sous-toiture Hautement Perméable à la Vapeur d'eau (HPV).
Valeur Sd < 0,04 m

Onderdakfolie met een hoge dampdoorlaatbaarheidsfactor.
Sd-waarde < 0,04 m

Homeseal LDS FlexPlus

KNAUF	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (m)	Poids Gewicht	m²/rouleau m²/rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504868	5012061931518	40000 x 1500	75 gr/m²	60	**2,63 / m²**	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S

Frein-vapeur hygro-régulant
0,2 =< sd =< 20 m

Vochtregulerend damprem
0,2 =< sd =< 20 m

Homeseal LDS 2

KNAUF	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (m)	Poids Gewicht	m²/rouleau m²/rol	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504867	5012061931501	50000 x 1500	120 gr/m²	75	**2,41 / m²**	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S

Frein-vapeur étanche à l'air.
Valeur Sd >= 2 m

Luchtdicht dampremmend scherm.
Sd-waarde >= 2 m

Homeseal LDS 100

KNAUF	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (m)	Poids Gewicht	m²/rouleau m²/rol	m²/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504865	5012061931488	50000 x 2000	185 gr/m²	100	4600	**1,11 / m²**	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S
	00527779	5413031010538	12500 x 2000	185 gr/m²	25	2500	**1,25 / m²**	1 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S

Pare-vapeur translucide polyéthylène blanc assurant une très haute étanchéité à l'air.
Valeur Sd > 100 m

Transparant, wit PE-dampscherm met een zeer hoge luchtdichtheid.
Sd waarde > 100 m

Valable à partir du 01.02.2021
Geldig vanaf 01.02.2021

Accessoires
Toebehoren

Homeseal LDS Soliplan-1

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (m)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	KNAUF
00504871	5012061931563	40000 x 60	48	**26,93 / ROUL-ROL**	8 ROUL-ROL / PAQ-PAK* / D-S	

Bande adhésive sur 1 face à base de papier kraft.
* Vente par paquet.

Zelfklevende afdichtingsband op basis van kraftpapier.
* Verkoop per pak.

Homeseal LDS Solifit-1

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (m)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	KNAUF
00504874	5012061931570	25000 x 60	48	**19,85 / ROUL-ROL**	10 ROUL-ROL / PAQ-PAK* / D-S	

Bande adhésive sur 1 face renforcée de fibre de verre.
* Vente par paquet.

Zelfklevende afdichtingsband versterkt met een laag glasvezel.
* Verkoop per pak.

Homeseal LDS Solifit-2

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (m)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	KNAUF
00617637	5012062009889	40000 x 35	139	**17,70 / ROUL-ROL***	12 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S	

Bande adhésive double face.
Sert à coller les pares-vapeur aux profilés.
* Vente par paquet.

Dubbelzijdige kleefband om dampscherm te bevestigen op profielen.
* Verkoop per pak.

Homeseal LDS Solimur 310

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	KNAUF
00695138	5413031020841	310 ml	60	**6,54 / PCE-ST***	20 TUBE-PATROON / PAQ-PAK / D-S	

Cartouche de colle pour coller les pares-vapeur aux jonctions des constructions.
* Vente par paquet.

Lijmpatroon om dampschermen aan de omliggende constructies aan te sluiten.
* Verkoop per pak.

Accessoires
Toebehoren

Homeseal LDS Manchon 15-22 mm / Homeseal LDS Manchet 15-22 mm

KNAUF	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (m)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504870	5413031010071	150 x 150 x 30	270	3,81 / PCE-ST*	10 PCE-ST / PAQ-PAK / D-S

Manchon adhésif permettant le passage des gaines à travers la membrane.
* Vente par paquet.

Zelfklevend manchet voor een naadloze doorgang van kabels.
* Verkoop per pak.

Homeseal LDS Manchon universel / Homeseal LDS Universele manchet

KNAUF	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (m)	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00504869	5012061931525	400 x 400 x 200	15,69 / PCE-ST*	10 PCE-ST / PAQ-PAK / D-S

Manchon à coller permettant le passage de tubes à travers la membrane dont le diamètre varie entre 75 et 125 mm.
* Vente par paquet.

Manchet voor een naadloze doorgang van kabels en leidingen met een diameter tussen 75 en 125 mm.
* Verkoop per pak.

Couteau laine de verre / Isolatiemes

KNAUF	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (m)	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	02441758	9002824447994	360	14,84 / PCE-ST*	10 PCE-ST / PAQ-PAK / D-S

* Vente par paquet

* Verkoop per pak

Thermotape Alu

KNAUF	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (m)	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
	00071291	5413503511266	20000 x 50	4,50 / PCE-ST*	24 PCE-ST / D
	00071292	5413503511280	50000 x 50	8,97 / PCE-ST*	24 PCE-ST / D

Bande en aluminium autocollante qui assure l'étanchéité entre les rouleaux de laine de verre TR 312.
A utiliser uniquement avec un rouleau d'isolation revêtu d'alu/Kraft
* Vente par paquet

Zelfklevende aluminiumstrook om de spijkerflenzen van de dakisolatie TR 312 af te plakken.
Enkel bestemd voor gebruik met spijkerflensdekens
* Verkoop per pak

Accessoires
Toebehoren

Adhésif RT Plus XL / Tape RT Plus XL

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (m)	Paquets/palette Pakken/pallet	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	KNAUF
00531370	5413031011085	25000 x 150	48	**25,38 / ROUL-ROL***	4 ROUL-ROL / PAQ-PAK / D-S	

* Vente par paquet.

* Verkoop per pak.

Knauf Tigerblade 350 mm

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	KNAUF
00504441	5413503582396	0,125 kg	**39,73 / PCE-ST**	5 PCE-ST / D	

Poignée pour Knauf Tigerblade / Handvat voor Knauf Tigerblade

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking	KNAUF
00509237	5413503583607	0,05 kg	**23,21 / PCE-ST**	1 PCE-ST / D	

Murs creux et façades
Spouwmuren en gevels

Cavitec 032B

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm)	Ep. (mm) Dikte (mm)	Rd (m^2.K/W)	Paquets/palette Pakken/pallet	m^2/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00589767	5413031013379	1200 x 600	**140**	4,40	24	51,84	**17,32 / m^2**	18 PAN-PLAT / BOT-BUN/C
00603336	5413031014574	1200 x 600	**160**	5,00	24	51,84	**19,80 / m^2**	18 PAN-PLAT / BOT-BUN/C
00603343	5413031014598	1200 x 600	**180**	5,65	20	43,20	**22,42 / m^2**	15 PAN-PLAT / BOT-BUN/C

Panneau rigide revêtu d'un côté d'un voile de verre noir. Destiné à l'isolation thermique et acoustique des murs creux et des murs rideaux.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een zwart glasvlies. Voor de thermische en akoestische isolatie van spouwmuren en vliesgevels.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

TP 430KD

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm)	Ep. (mm) Dikte (mm)	Rd (m^2.K/W)	Paquets/palette Pakken/pallet	m^2/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00704479	5056376625281	1250 x 600	**40**	1,15	24	288	**3,47 / m^2**	96 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00704480	5056376625298	1250 x 600	**50**	1,45	24	216	**4,40 / m^2**	72 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00704481	5056376625304	1250 x 600	**60**	1,75	24	180	**5,23 / m^2**	60 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00704476	5056376625250	1250 x 600	**80**	2,35	24	144	**7,33 / m^2**	48 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00704482	5056376625311	1250 x 600	**100**	2,90	24	108	**8,74 / m^2**	36 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
00704483	5056376625328	1250 x 600	**120**	3,50	24	90	**10,07 / m^2**	30 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
00704484	5056376625335	1250 x 600	**140**	4,10	28	84	**11,57 / m^2**	28 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
02403035	5413031779039	1250 x 600	**200**	5,88	20	45	**15,15 / m^2**	15 PAN-PLAT/BOT-BUN/C

Panneau rigide revêtu sur une face d'un voile de verre brun clair Bio-Based. Pour application en murs creux.

Valeur lambda : 0,034 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een lichtbruin Bio-Based glasvlies, bestemd voor spouwmuurisolatie.

Lambda-waarde: 0,034 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Valable à partir du 01.02.2021
Geldig vanaf 01.02.2021

Murs creux et façades
Spouwmuren en gevels

with ECOSE® TECHNOLOGY

TP 432KD

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm)	Ep. (mm) Dikte (mm)	Rd (m^2.K/W)	Paquets/palette Pakken/pallet	m^2/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00704492	5056376625410	1250 x 600	**120**	3,85	24	54	**14,11 / m^2**	18 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00721792	5413031021565	1250 x 600	**130**	4,15	20	60	**15,60 / m^2**	20 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00704493	5056376625427	1250 x 600	**140**	4,50	20	45	**17,02 / m^2**	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00358360	5012062014333	1250 x 600	**160**	5,15	16	36	**19,80 / m^2**	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/S
00358363	5012062014364	1250 x 600	**180**	5,80	16	36	**22,42 / m^2**	12 PAN-PLAT / BOT-BUN/S

Panneau rigide revêtu sur une face d'un voile de verre brun clair Bio-Based. Pour application en murs creux.
Valeur lambda : 0,031 W/m.K
Réaction au feu Euroclasse : A1

Stevige plaat, aan één zijde bekleed met een lichtbruin Bio-Based glasvlies, bestemd voor spouwmuurisolatie.
Lambda-waarde: 0,031 W/m.K
Euro brandklasse : A1

Cloisons de séparation et cloisons d'applique
Scheidings- en voorzetwanden



Acoustifit

with ECOSE® TECHNOLOGY

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm)	Ep. (mm) Dikte (mm)	Rd (m^2.K/W)	Paquets/palette Pakken/pallet	m^2/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00519116	5413031009242	1350 x 600	**40**	1,05	28	362,88	**2,30 / m^2**	112 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519117	5413031009259	1350 x 600	**45**	1,20	28	362,88	**2,57 / m^2**	112 PAN-PLAT / BOT-BUN/D-S
00519119	5413031009266	1350 x 600	**50**	1,35	28	272,16	**2,78 / m^2**	84 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519123	5413031009273	1350 x 600	**60**	1,60	28	272,16	**3,42 / m^2**	84 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519124	5413031009280	1350 x 600	**70**	1,85	28	226,80	**3,93 / m^2**	70 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519126	5413031009297	1350 x 600	**75**	2,00	28	226,80	**4,24 / m^2**	70 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519129	5413031009303	1350 x 600	**90**	2,40	28	181,44	**5,05 / m^2**	56 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00519130	5413031009310	1350 x 600	**100**	2,70	28	181,44	**5,62 / m^2**	56 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S

Panneau flexible et indéformable. Assure des performances acoustiques élevées.

Valeur lambda : 0,037 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Flexible en vormvaste plaat. Verzekert hoge akoestische prestaties.

Lambda-waarde: 0,037 W/m.K

Euro brandklasse : A1

TP 138

with ECOSE® TECHNOLOGY

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm)	Ep. (mm) Dikte (mm)	Rd (m^2.K/W)	Paquets/palette Pakken/pallet	m^2/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02401007	5413031337604	1350 x 600	**60**	1,85	20	129,60	**6,75 / m^2**	40 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
00520179	5413031009488	1350 x 600	**100**	3,15	24	97,20	**10,52 / m^2**	30 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
00520181	5413031009501	1350 x 600	**140**	4,40	20	64,80	**14,35 / m^2**	20 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
00520182	5413031009518	1350 x 600	**160**	5,00	20	48,6	**16,45 / m^2**	15 PAN-PLAT/BOT-BUN/C
00500125	5413031007767	1350 x 600	**200**	6,25	16	38,88	**19,59 / m^2**	12 PAN-PLAT/BOT-BUN/C

Panneau nu semi-rigide pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées et cloisons de séparation et d'applique.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K - Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, halfharde plaat. Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken en scheidings- en voorzetwanden.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K - Euro brandklasse : A1

Murs mitoyens
Woningscheidende wanden

with ECOSE® TECHNOLOGY

Acoustiwall

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm)	Ep. (mm) Dikte (mm)	Rd (m^2.K/W)	Paquets/palette Pakken/pallet	m^2/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00545060	5413031011658	1350 x 600	**20**	0,60	28	453,60	**3,62 / m^2**	140 PAN-PLAT / BOT-BUN/D-S
00545066	5413031011672	1350 x 600	**30**	0,90	28	317,52	**5,21 / m^2**	98 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00545070	5413031011696	1350 x 600	**40**	1,25	28	226,80	**6,12 / m^2**	70 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S
00545079	5413031011726	1350 x 600	**50**	1,55	28	181,44	**7,66 / m^2**	56 PAN-PLAT/BOT-BUN/D-S

Panneau rigide non revêtu pour l'isolation acoustique et thermique des murs mitoyens.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

Harde plaat zonder bekleding, bestemd voor thermische en akoestische isolatie van woningscheidende wanden.

Lambda-waarde: 0,032 W/m.K

Euro brandklasse : A1

Ossatures bois
Houtskeletbouw

NATUROLL 032

with ECOSE® TECHNOLOGY

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm)	Ep. (mm) Dikte (mm)	Rd (m^2.K/W)	m^2/rouleau m^2/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m^2/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
02411161	5413031909016	2700 x 580	**100**	3,10	1,57	64	100,48	**9,47 / m^2**	8 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00518833	5413031009181	2700 x 580	**120**	3,75	1,57	48	75,17	**11,34 / m^2**	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00518835	5413031009204	2700 x 580	**140**	4,40	1,57	48	75,17	**13,26 / m^2**	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00518837	5413031009228	2200 x 580	**180**	5,65	1,28	48	61,24	**17,03 / m^2**	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00518838	5413031009235	2000 x 580	**200**	6,25	1,16	48	55,68	**18,93 / m^2**	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S

Panneau roulé non revêtu autoportant à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois.
La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (600 mm).

Valeur lambda : 0,032 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, opgerolde, zelfklemmende plaat met zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw.
De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 600 mm.

Lambda-waarde: 0,032 W/mK

Euro brandklasse : A1

NATUROLL 035

with ECOSE® TECHNOLOGY

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm)	Ep. (mm) Dikte (mm)	Rd (m^2.K/W)	m^2/rouleau m^2/rol	Rouleaux/palette Rollen/pallet	m^2/PAL	Prix brut € Brutoprijs €	Conditionnement Verpakking
00491686	5413031007064	7600 x 380	**90**	2,55	2,89	72	207,94	**5,72 / m^2**	9 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00456800	5413031004933	7600 x 580	**90**	2,55	4,41	48	211,58	**5,72 / m^2**	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00491695	5413031007330	5300 x 380	**140**	4,00	2,01	72	145,01	**8,86 / m^2**	9 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00456824	5413031004971	5300 x 580	**140**	4,00	3,07	48	147,55	**8,86 / m^2**	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00456967	5413031004995	4350 x 580	**170**	4,85	2,52	48	121,10	**10,75 / m^2**	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00491748	5413031007163	3400 x 380	**220**	6,25	1,29	72	93,02	**13,92 / m^2**	9 ROUL-ROL / BOT-BUN / S
00456992	5413031005053	3400 x 580	**220**	6,25	1,97	48	94,66	**13,92 / m^2**	6 ROUL-ROL / BOT-BUN / S

Panneau roulé non revêtu autoportant à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois.
La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (400 mm et 600 mm).

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

Onbeklede, opgerolde, zelfklemmende plaat met zeer hoge isolatiewaarde. Bestemd voor wanden en daken in houtskeletbouw.
De rolbreedte is afgestemd voor een h.o.h. afstand van 400 mm en 600 mm.

Lambda-waarde: 0,035 W/mK

Euro brandklasse : A1

Albintra

WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

La présente édition annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Albintra.

Deze editie doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Albintra.

nv Albintra sa
Bistweg, 80
B-2520 BROECHEM

Tel.: 03-470 12 12

Fax: 03-470 12 00

info@albintra.be

www.albintra.be