



# STYRODUR®

Tarief B 20  
01.02.2022 - code%

## Geëxtrudeerde hard polystyreenschuim

Styrodur® is het groene geëxtrudeerde polystyreenschuimstof (XPS) dat BASF reeds meer dan 50 jaar geleden ontwikkelde. Het product wordt gekenmerkt door hoge drukvastheid, lage wateropname en uitstekende isolatie.

Safe. Strong.  
**Styrodur®**

### STYRODUR 2800C

met gewafeld oppervlak met rechte boorden

Artikel nr.	Dikte (mm)	L x B (m)	Druksterkte NBN EN 826	R <sub>D</sub>	pl/pak	m <sup>2</sup> /pak	pak./pal	m <sup>2</sup> /pal.	Prijs/m <sup>2</sup> (€)	Prijs/m <sup>3</sup> (€)
6248	20	1,25 x 0,60	200 kPa	0,60	20	15	12	180	<b>4,82</b>	<b>241</b>
12961	30	1,25 x 0,60	200 kPa	0,90	14	10,5	12	126	<b>6,93</b>	<b>231</b>
12962	40	1,25 x 0,60	200 kPa	1,20	10	7,5	12	90	<b>9,24</b>	<b>231</b>
12963	50	1,25 x 0,60	200 kPa	1,45	8	6	12	72	<b>11,55</b>	<b>231</b>
12964	60	1,25 x 0,60	200 kPa	1,75	7	5,25	12	63	<b>13,86</b>	<b>231</b>
15932	80	1,25 x 0,60	300 kPa	2,30	5	3,75	12	45	<b>18,48</b>	<b>231</b>
17633	100	1,25 x 0,60	300 kPa	2,85	4	3	12	36	<b>23,10</b>	<b>231</b>
20609	120	1,25 x 0,60	300 kPa	3,30	4	3	10	30	<b>27,72</b>	<b>231</b>
34119	140	1,25 x 0,60	300 kPa	3,70	3	2,25	12	27	<b>33,60</b>	<b>240</b>
34120	160*	1,25 x 0,60	300 kPa	4,20	3	2,25	10	22,5	<b>41,12</b>	<b>257</b>

### STYRODUR 3000 CS

λ<sub>D</sub> = 0,033 W/mK met sponning

Artikel nr.	Dikte (mm)	L x B (m)	Druksterkte NBN EN 826	R <sub>D</sub>	pl/pak	m <sup>2</sup> /pak	pak./pal	m <sup>2</sup> /pal.	Prijs/m <sup>2</sup> (€)	Prijs/m <sup>3</sup> (€)
39601	30	1,25 x 0,60	300 kPa	0,90	14	10,5	12	126	<b>6,96</b>	<b>232</b>
39602	40	1,25 x 0,60	300 kPa	1,20	10	7,5	12	90	<b>9,28</b>	<b>232</b>
39603	50	1,25 x 0,60	300 kPa	1,50	8	6	12	72	<b>11,60</b>	<b>232</b>
39604	60	1,25 x 0,60	300 kPa	1,80	7	5,25	12	63	<b>13,92</b>	<b>232</b>
39605	80	1,25 x 0,60	300 kPa	2,40	5	3,75	12	45	<b>18,56</b>	<b>232</b>
39606	100	1,25 x 0,60	300 kPa	3,00	4	3	12	36	<b>23,20</b>	<b>232</b>
39607	120	1,25 x 0,60	300 kPa	3,60	4	3	10	30	<b>27,84</b>	<b>232</b>
39608	140	1,25 x 0,60	300 kPa	4,20	3	2,25	12	27	<b>32,48</b>	<b>232</b>

### STYRODUR 3000 SQ

λ<sub>D</sub> = 0,033 W/mK met sponning

Artikel nr.	Dikte (mm)	L x B (m)	Druksterkte NBN EN 826	R <sub>D</sub>	pl/pak	m <sup>2</sup> /pak	pak./pal	m <sup>2</sup> /pal.	Prijs/m <sup>2</sup> (€)	Prijs/m <sup>3</sup> (€)
4762	160*	1,25 x 0,60	300 kPa	4,80	3	2,25	10	22,5	<b>39,36</b>	<b>246</b>
47104	180*	1,25 x 0,60	300 kPa	5,45	2	1,5	14	21	<b>46,62</b>	<b>259</b>
47105	200*	1,25 x 0,60	300 kPa	6,05	2	1,5	12	18	<b>51,80</b>	<b>259</b>
47106	240*	1,25 x 0,60	300 kPa	7,25	2	1,5	10	15	<b>64,80</b>	<b>270</b>

### STYRODUR 3035 CNE

met tand en groef

Artikel nr.	Dikte (mm)	L x B (m)	Druksterkte NBN EN 826	R <sub>D</sub>	pl/pak	m <sup>2</sup> /pak	pak./pal	m <sup>2</sup> /pal.	Prijs/m <sup>2</sup> (€)	Prijs/m <sup>3</sup> (€)
38392	30	2,50 x 0,60	250 kPa	0,90	14	21	12	252	<b>7,08</b>	<b>236</b>
38393	40	2,50 x 0,60	250 kPa	1,25	10	15	12	180	<b>9,44</b>	<b>236</b>
38394	50	2,50 x 0,60	250 kPa	1,45	8	12	12	144	<b>11,80</b>	<b>236</b>

BTW NIET INBEGREPEN

Levering : FRANCO vanaf 400 €

Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.

**Albintra**  
50 YEARS OF BUILDING EXPERTISE.

Bistweg 80  
B-2520 Broechem  
T. +32 (0) 3 470 12 12  
info@albintra.be  
www.albintra.be



# STYRODUR®

Tarief B 20  
01.02.2022 - code%

## Geëxtrudeerde hard polystyreenschuim

Styrodur® is het groene geëxtrudeerde polystyreenschuimstof (XPS) dat BASF reeds meer dan 50 jaar geleden ontwikkelde. Het product wordt gekenmerkt door hoge drukvastheid, lage wateropname en uitstekende isolatie.

Safe. Strong.  
**Styrodur®**

### STYRODUR 4000 CS

$\lambda_D = 0,035$  W/mK met sponning

Artikel nr.	Dikte (mm)	L x B (m)	Druksterkte NBN EN 826	R <sub>D</sub>	pl/pak	m <sup>2</sup> /pak	pak./pal	m <sup>2</sup> /pal.	Prijs/m <sup>2</sup> (€)	Prijs/m <sup>3</sup> (€)
6513	60	1,25 x 0,60	500 kPa	1,70	7	5,25	12	63	<b>16,56</b>	<b>276</b>
15625	80	1,25 x 0,60	500 kPa	2,30	5	3,75	12	45	<b>22,08</b>	<b>276</b>
12629	100	1,25 x 0,60	500 kPa	2,85	4	3	12	36	<b>27,60</b>	<b>276</b>
21199	120	1,25 x 0,60	500 kPa	3,40	4	3	10	30	<b>33,12</b>	<b>276</b>
31094	140 *	1,25 x 0,60	500 kPa	4,00	3	2,25	12	27	<b>38,64</b>	<b>276</b>

### STYRODUR 4000 SQ

$\lambda_D = 0,035$  W/mK met sponning

Artikel nr.	Dikte (mm)	L x B (m)	Druksterkte NBN EN 826	R <sub>D</sub>	pl/pak	m <sup>2</sup> /pak	pak./pal	m <sup>2</sup> /pal.	Prijs/m <sup>2</sup> (€)	Prijs/m <sup>3</sup> (€)
47107	160 *	1,25 x 0,60	500 kPa	4,55	3	2,25	10	22,5	<b>52,00</b>	<b>325</b>
47108	200 *	1,25 x 0,60	500 kPa	5,70	2	1,5	12	18	<b>65,00</b>	<b>325</b>
47109	240 *	1,25 x 0,60	500 kPa	6,85	2	1,5	10	15	<b>80,88</b>	<b>337</b>

### STYRODUR 5000 CS

$\lambda_D = 0,035$  W/mK met sponning

Artikel nr.	Dikte (mm)	L x B (m)	Druksterkte NBN EN 826	R <sub>D</sub>	pl/pak	m <sup>2</sup> /pak	pak./pal	m <sup>2</sup> /pal.	Prijs/m <sup>2</sup> (€)	Prijs/m <sup>3</sup> (€)
13012	60	1,25 x 0,60	700 kPa	1,70	7	5,25	12	63	<b>23,34</b>	<b>389</b>
14817	80	1,25 x 0,60	700 kPa	2,30	5	3,75	12	45	<b>31,12</b>	<b>389</b>
15163	100	1,25 x 0,60	700 kPa	2,85	4	3	12	36	<b>38,90</b>	<b>389</b>
31095	120	1,25 x 0,60	700 kPa	3,40	4	3	10	30	<b>46,68</b>	<b>389</b>

### STYRODUR 5000 SQ

$\lambda_D = 0,035$  W/mK met sponning

Artikel nr.	Dikte (mm)	L x B (m)	Druksterkte NBN EN 826	R <sub>D</sub>	pl/pak	m <sup>2</sup> /pak	pak./pal	m <sup>2</sup> /pal.	Prijs/m <sup>2</sup> (€)	Prijs/m <sup>3</sup> (€)
47111	160 *	1,25 x 0,60	700 kPa	4,55	3	2,25	10	22,5	<b>75,36</b>	<b>471</b>
47112	200 *	1,25 x 0,60	700 kPa	5,70	2	1,5	12	18	<b>97,00</b>	<b>485</b>
47113	240 *	1,25 x 0,60	700 kPa	6,85	2	1,5	10	15	<b>116,40</b>	<b>485</b>

\* geen voorraadproduct

### PCI PECIMOR DK

bitumenhoudende lijm voor het verkleven van isolatiepanelen op kelderbuitenmuren

Inhoud/emmer	Emmers/pal.	Prijs/emmer (€)
28 kg (21 kg vloeistof en 7 kg poeder)	18	<b>73,00</b>

BTW NIET INBEGREPEN

Levering : FRANCO vanaf 400 €

Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.

**Albintra**  
50 YEARS OF BUILDING EXPERTISE.

Bistweg 80  
B-2520 Broechem  
T. +32 (0) 3 470 12 12  
info@albintra.be  
www.albintra.be