



STYRODUR®

Tarief B 20
17.03.2025 - code%

Geëxtrudeerde hard polystyreenschuim

Styrodur® is het groene geëxtrudeerde polystyreenschuimstof (XPS) dat BASF reeds meer dan 50 jaar geleden ontwikkelde. Het product wordt gekenmerkt door hoge drukvastheid, lage wateropname en uitstekende isolatie.

Safe. Strong.
Styrodur®

STYRODUR 2800C

met gewafeld oppervlak met rechte boorden

Artikel nr.	Dikte (mm)	L x B (m)	Druksterkte NBN EN 826	R _D	pl/pak	m²/pak	pak./pal	m²/pal.	Prijs/m²(€)
6248	20	1,25 x 0,60	200 kPa	0,60	20	15	12	180	4,18
12961	30	1,25 x 0,60	200 kPa	0,90	14	10,5	12	126	6,27
12962	40	1,25 x 0,60	200 kPa	1,20	10	7,5	12	90	8,36
12963	50	1,25 x 0,60	200 kPa	1,45	8	6	12	72	10,45
12964	60	1,25 x 0,60	200 kPa	1,75	7	5,25	12	63	12,54
15932	80	1,25 x 0,60	300 kPa	2,30	5	3,75	12	45	16,72
17633	100	1,25 x 0,60	300 kPa	2,85	4	3	12	36	20,90
20609	120	1,25 x 0,60	300 kPa	3,30	4	3	10	30	25,08
34119	140	1,25 x 0,60	300 kPa	3,70	3	2,25	12	27	30,24
34120	160 *	1,25 x 0,60	300 kPa	4,20	3	2,25	10	22,5	37,12
10904	180	1,25 x 0,60	300 kPa	5,10	2	1,5	14	18	41,76
10906	200	1,25 x 0,60	300 kPa	5,70	2	1,5	12	15	46,40

STYRODUR 3000 CS

$\lambda_D = 0,033$ W/mK met sponning

Artikel nr.	Dikte (mm)	L x B (m)	Druksterkte NBN EN 826	R _D	pl/pak	m²/pak	pak./pal	m²/pal.	Prijs/m²(€)
39601	30	1,25 x 0,60	300 kPa	0,90	14	10,5	12	126	6,27
39602	40	1,25 x 0,60	300 kPa	1,20	10	7,5	12	90	8,36
39603	50	1,25 x 0,60	300 kPa	1,50	8	6	12	72	10,45
39604	60	1,25 x 0,60	300 kPa	1,80	7	5,25	12	63	12,54
39605	80	1,25 x 0,60	300 kPa	2,40	5	3,75	12	45	16,72
39606	100	1,25 x 0,60	300 kPa	3,00	4	3	12	36	20,90
39607	120	1,25 x 0,60	300 kPa	3,60	4	3	10	30	25,08
39608	140	1,25 x 0,60	300 kPa	4,20	3	2,25	12	27	29,26

STYRODUR 3000 SQ

$\lambda_D = 0,033$ W/mK met sponning

Artikel nr.	Dikte (mm)	L x B (m)	Druksterkte NBN EN 826	R _D	pl/pak	m²/pak	pak./pal	m²/pal.	Prijs/m²(€)
4762	160*	1,25 x 0,60	300 kPa	4,80	3	2,25	10	22,5	37,12
47104	180*	1,25 x 0,60	300 kPa	5,45	2	1,5	14	21	41,76
47105	200*	1,25 x 0,60	300 kPa	6,05	2	1,5	12	18	46,40
47106	240*	1,25 x 0,60	300 kPa	7,25	2	1,5	10	15	58,80

STYRODUR 3035 CNE

met tand en groef

Artikel nr.	Dikte (mm)	L x B (m)	Druksterkte NBN EN 826	R _D	pl/pak	m²/pak	pak./pal	m²/pal.	Prijs/m²(€)
38392	30	2,50 x 0,60	250 kPa	0,90	14	21	12	252	6,27
38393	40	2,50 x 0,60	250 kPa	1,25	10	15	12	180	8,36
38394	50	2,50 x 0,60	250 kPa	1,45	8	12	12	144	10,45

BTW NIET INBEGREPEN

Levering : FRANCO vanaf 600 €

Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.

Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

Bistweg 80
B-2520 Broechem
T. +32 (0) 3 470 12 12
info@albintra.be
www.albintra.be



STYRODUR®

Tarief B 20
17.03.2025 - code%

Geëxtrudeerde hard polystyreenschuim

Styrodur® is het groene geëxtrudeerde polystyreenschuimstof (XPS) dat BASF reeds meer dan 50 jaar geleden ontwikkelde. Het product wordt gekenmerkt door hoge drukvastheid, lage wateropname en uitstekende isolatie.

Safe. Strong.
Styrodur®

STYRODUR 4000 CS

$\lambda_D = 0,035$ W/mK met sponning

Artikel nr.	Dikte (mm)	L x B (m)	Druksterkte NBN EN 826	R_D	pl/pak	m²/pak	pak./pal	m²/pal.	Prijs/m²(€)
6513	60	1,25 x 0,60	500 kPa	1,70	7	5,25	12	63	13,92
15625	80	1,25 x 0,60	500 kPa	2,30	5	3,75	12	45	18,64
12629	100	1,25 x 0,60	500 kPa	2,85	4	3	12	36	23,30
21199	120	1,25 x 0,60	500 kPa	3,40	4	3	10	30	27,96
31094	140 *	1,25 x 0,60	500 kPa	4,00	3	2,25	12	27	33,60

STYRODUR 4000 SQ

$\lambda_D = 0,035$ W/mK met sponning

Artikel nr.	Dikte (mm)	L x B (m)	Druksterkte NBN EN 826	R_D	pl/pak	m²/pak	pak./pal	m²/pal.	Prijs/m²(€)
47107	160 *	1,25 x 0,60	500 kPa	4,55	3	2,25	10	22,5	op aanvraag
47108	200 *	1,25 x 0,60	500 kPa	5,70	2	1,5	12	18	
47109	240 *	1,25 x 0,60	500 kPa	6,85	2	1,5	10	15	

STYRODUR 5000 CS

$\lambda_D = 0,035$ W/mK met sponning

Artikel nr.	Dikte (mm)	L x B (m)	Druksterkte NBN EN 826	R_D	pl/pak	m²/pak	pak./pal	m²/pal.	Prijs/m²(€)
13012	60	1,25 x 0,60	700 kPa	1,70	7	5,25	12	63	19,20
14817	80	1,25 x 0,60	700 kPa	2,30	5	3,75	12	45	25,60
15163	100	1,25 x 0,60	700 kPa	2,85	4	3	12	36	32,00
31095	120	1,25 x 0,60	700 kPa	3,40	4	3	10	30	38,40

STYRODUR 5000 SQ

$\lambda_D = 0,035$ W/mK met sponning

Artikel nr.	Dikte (mm)	L x B (m)	Druksterkte NBN EN 826	R_D	pl/pak	m²/pak	pak./pal	m²/pal.	Prijs/m²(€)
47111	160 *	1,25 x 0,60	700 kPa	4,55	3	2,25	10	22,5	op aanvraag
47112	200 *	1,25 x 0,60	700 kPa	5,70	2	1,5	12	18	
47113	240 *	1,25 x 0,60	700 kPa	6,85	2	1,5	10	15	

* geen voorraadproduct

PCI PECIMOR DK

bitumenhoudende lijm voor het verkleven van isolatiepanelen op kelderbuitenmuren

Artikel nr.	Inhoud/emmer	Emmers/pal.	Prijs/emmer (€)
30415	28 kg (21 kg vloeistof en 7 kg poeder)	18	94,00

BTW NIET INBEGREPEN

Levering : FRANCO vanaf 600 €

Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.

Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

Bistweg 80
B-2520 Broechem
T. +32 (0) 3 470 12 12
info@albintra.be
www.albintra.be